

ORNAMENTALE

IRRIGATORI PER AREE SPORTIVE LVZR/RVR

Descrizione:

Elevata velocità di rotazione <1 min / 360 ° • Settore facilmente regolabile senza bisogno di attrezzi • Elevata stabilità del getto d'acqua anche in aree esposte al vento • Adatto anche per acqua sporca • Coperchio in plastica (LVZR) o con tazza per zolle di erba naturale (RVR) • Estremamente resistente • Tutte le componenti (tra cui il solenoide) sono accessibili dalla parte superiore dell'irrigatore, senza necessità di scavi • Uniformità di distribuzione dell'acqua eccellente • Traiettoria 22°

	Press. bar	Ugello mm																		
		7		8		9		10		11		12		13		14		15		17,5
		m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h
LVZR 2 ugelli settore variabile	3	4,6	19,0	5,7	19,5	6,8	20,0	7,9	20,5	8,8	21,0	10,0	21,5	11,2	22,0	12,7	22,5	14,1	23,0	17,0
	4	5,2	19,5	6,5	20,5	7,8	21,2	9,0	21,9	10,2	23,0	11,5	24,0	12,9	25,0	14,6	26,0	16,3	27,0	19,6
	5	5,8	20,6	7,2	21,5	8,7	22,4	10,0	23,3	11,3	24,8	12,8	26,5	14,4	27,5	16,3	29,0	18,1	30,0	21,8
	6	6,4	21,4	7,9	22,5	9,5	23,6	11,0	24,7	12,4	26,6	14,0	28,0	15,7	29,0	17,8	30,5	19,8	32,0	23,9
	7	6,8	21,9	8,5	23,3	10,0	24,7	11,8	26,1	13,3	27,9	15,1	29,4	16,9	30,5	19,2	32,0	21,4	33,5	25,8
RVR 3 ugelli cerchio intero	3	5,6	19,0	6,7	19,5	7,8	20,0	8,9	20,5	9,8	21,0	11,0	21,5	12,2	22,0					
	4	6,3	19,5	7,6	20,5	8,9	21,2	10,1	21,9	11,3	23,0	12,6	24,0	14,0	25,0					
	5	7,1	20,6	8,5	21,5	10,0	22,4	11,3	23,3	12,6	24,8	14,1	26,5	15,7	27,5					
	6	7,9	21,4	9,4	22,5	11,0	23,6	12,5	24,7	13,9	26,6	15,5	28,0	17,2	29,0					
	7	8,3	21,9	10,1	23,3	11,8	24,7	13,4	26,1	14,9	27,9	16,7	29,4	18,5	30,5					



Codice	Modello	Comando	N° ugelli	Area di lavoro	Ø attacco femmina	Altezza mm		Pressione minima bar	Ø mm	
						corpo	pop-up		superficie esposta	coperchio
OID024	LVZR	Idraulico	2	Settore variabile	1"1/2	450	98	3	246	180
OID020		Elettrico								
OID025	RVR	Idraulico	3	Cerchio intero		660	205			
OID018		Elettrico								

