► TUBAZIONI MOBILI LAYFLAT E RACCORDI

MANICHETTA TD-FLAT / TN-FLAT / TR-FLAT

NOVITA'

I suoi **pregi principali** sono: non si attorciglia ● di facile riavvolgimento per utilizzi successivi ● migliore tenuta di raccordi e tubi grazie all'utilizzo di fili intrecciati che assicurano stabilità su tutta la lunghezza del tubo.

Caratteristiche tecniche: filo a 3 capi in poliestere ● sia il tubo che la copertura sono estrusi simultaneamente per ottenere il massimo della fusione ● temperatura di lavoro: –20 C° ÷ +76 C° (oltre i +43° C la pressione d'esercizio si riduce).

TD-FLAT

Codice	Ø	Ø Int. mm	Spessore circa mm	Press. esercizio Bar a 20° C	Press. scoppio Bar a 20° C	Lunghezza bobina mt	Peso circa kg/m
TMN620	2"	52	1,20	4	12	100	0,27
TMN623	3"	78	1,40	3	10		0,38
TMN624	4"	103	1,40				0,53
TMN625	5"	128	1,75		9		0,86
TMN626	6"	154	2,00				1,00

TN-FLAT



Codice	Ø	Ø Int. mm	Spessore circa mm	Press. esercizio Bar a 20° C	Press. scoppio Bar a 20° C	Lunghezza bobina mt	Peso circa kg/m
TMN630	2"	52	1,70	10	30	100	0,33
TMN631	2"½	66	1,75				0,40
TMN632	3"	78	2,10	6			0,67
TMN633	4"	104	2,00		18		0,78
TMN634	5"	128	2,30				1,00
TMN635	6"	156					1,32

TR-FLAT

Codice	Ø	Ø Int. mm	Spessore circa mm	Press. esercizio Bar a 20° C	Press. scoppio Bar a 20° C	Lunghezza bobina mt	Peso circa kg/m
TMN640	2"½	66	2,30	16	48	100	0,66
TMN641	3"	78	2,35				0,72