

IRRIGATORI PER AREE SPORTIVE SERIE TS90

Caratteristiche: gittata: da 16,2-29 m; portata: 53-233 l/m; attacco: 1" F.

- Utilizzo tipico: parchi e aree sportive di grandi estensioni.
- Irrigatori con regolazione semplificata dell'angolo di rotazione da 0 a 360° con rotazione monodirezionale se regolato a 360°.
- Sistema Trajectory (regolazione dell'angolo di gittata da 5° a 25°).
- Possibilità di montare l'ugello posteriore, dispositivo di regolazione a scatti dell'intero angolo di lavoro senza dover intervenire sul corpo dell'irrigatore.
- Rivestimento protettivo per interrimento sotto il livello del piano di calpestio.



Codice	Descrizione
OID045	Pop up 83 mm con set di 9 ugelli
OAC011	Stabilizzatore da applicare agli irrigatori TS90 posizionati all'esterno del campo in erba naturale
OID047	Kit miniGRILLO per erba naturale. Da applicare agli irrigatori TS90 posizionati all'interno del campo in erba naturale
OID046	Kit miniGRILLO per erba sintetica o per sistema Live (compresa erba sintetica speciale per inerbimento naturale). Da applicare agli irrigatori TS90, tutti posizionati all'interno del campo

TABELLA DELLE PRESTAZIONI – VALORI METRICI

Press. bar	Tipo di statore																			
	Basso								Medio								Alto			
	Boccaglio																			
	Princ. Giallo	Sec. Azz.	Princ. Azz.	Sec. Rosso	Princ. Marr.	Sec. Aranc.	Princ. Aranc.	Sec. Aranc.	Princ. Verde	Sec. Azz.	Princ. Grigio	Sec. Azz.	Princ. Nero	Sec. Aranc.	Princ. Rosso	Sec. Azz.	Princ. Beige	Sec. Azz.		
l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m	l/m	Gitt.m			
3,4	53	16,2	71	16,8	78	16,5	105	21,0	112	21,0	118	21,9	132	21,6	145	22,3	165	22,9		
4,1	58	16,5	77	18,0	86	17,4	114	21,9	123	22,3	130	23,2	144	23,8	159	23,8	180	24,7		
4,8	62	16,8	84	18,6	93	18,3	124	22,6	133	23,8	140	24,7	156	24,1	171	25,3	195	25,3		
5,5	66	16,8	89	18,0	99	18,6	133	24,4	143	24,1	150	25,0	165	24,4	184	26,2	208	25,9		
6,2	70	16,5	95	18,0	105	19,2	140	24,7	151	25,0	159	26,2	175	26,5	195	26,8	221	27,7		
6,9	74	17,1	99	18,9	110	20,7	147	25,0	158	25,6	167	26,5	184	25,6	205	26,8	233	29,0		

