

## PICURATORUL USOR T-SAL

### T-SAL CU PICURATOARE SCURT LA VOLUMUL NORMAL DE 1,0 L/H

Mari picuratori cu labirintul de curgere turbulentă, extrudat sunt construiți folosind doar polimeri de înaltă calitate. CV-ul % = 1,5 (coeficient de variabilitate tehnologic) prevede o distribuție excelentă a apei.

Folosite în special în culturi de legume anuale ca de exemplu roși, ardei, pepene, cartofi, etc.

**Capacitatea nominală a picuratorului este de 1,0 l/h (1,6 l/h pentru mini role).**

**Este recomandată filtrare de 120 mesh (125 microni).**



PICURATOARE USOARA Ø 16						
Volumul	Distanța cm	Role m	l/h	Cod.	P <sub>max</sub> atm	Ø int. mm
6 mil	15	2.700	1,0	TSAL400	1,0	16,1
	20	2.800		TSAL401		
	25	2.900		TSAL402		
	30	3.000		TSAL403		
	40			TSAL404		
8 mil	15	2.600	1,0	TSAL160	1,2	
	20	2.700		TSAL161		
	25	2.800		TSAL162		
	30	2.900		TSAL163		
	40			TSAL164		
10 mil	20	2.500	1,0	TSAL451	1,4	
	25	2.700		TSAL452		
	30	2.800		TSAL453		
	40			TSAL454		
12 mil	20	1.700	1,0	TSAL501	1,5	
	25	1.800		TSAL502		
	30	2.000		TSAL503		
	40			TSAL504		
15 mil	15	1.250	1,15	TSAL620	2,0	
	20	1.350		TSAL621		
	25	1.400		TSAL622		
	30	1.500		TSAL623		
40	TSAL624					

NUMĂRUL DE ROLE PENTRU TRANSPORT			
Role/ palet	Role/Container 40 Ft HC	Role/Container 20 ft	Camion da 44 palet
20	800	600	880*

\* Depinde de greutatea, minimum 40 palet

VARIAȚIA CAPACITĂȚII NOMINALE (l/h) IN FUNCȚIEI DE P (m.c.a.)					
l/h	m.c.a.	m.c.a.			
		5	8	10	12
		0,6*	0,42	0,54	0,60
1,0	0,70	0,86	0,95	1,03	
1,4*	0,99	1,23	1,36	1,48	

\* Disponibil la cerere

PICURATOARE USOARA Ø 22						
Volumul	Distanța cm	Role mt	l/h	Cod.	P <sub>max</sub> atm	Ø int. mm
8 mil	20	2.000	1,0	TSAL702	1,0	22,2
	25			TSAL699		
	30			TSAL703		
	40			TSAL704		
10 mil	20	1.800	1,0	TSAL761	1,3	
	25			TSAL762		
	30			TSAL763		
	40			TSAL764		

### LUNGIMEA MAXIMA RECOMANDATA, T-SAL CU PICURATOARE SCURTA

Ø Aripa mm	Volumul	Capacitatea picuratori l/h variația fluxului în %	Distanța în cm între picuratori																	
			15		20		25		30		40		50		60		80		100	
			10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%
16	8 mil	0,6	128	149	156	182	181	212	205	239	248	289	288	336	324	378	392	457	453	529
		1,0	99	115	120	140	140	163	158	184	191	222	222	258	250	291	302	351	350	407
		1,4	78	91	94	110	110	127	123	144	149	173	173	201	194	226	234	273	271	315
22	8 mil	0,6	219	255	267	311	312	363	353	411	428	498	496	578	560	652	678	789	784	914
		1,0	166	193	202	235	236	274	266	310	323	376	375	437	424	493	512	596	593	690
		1,4	133	155	161	188	187	218	211	245	255	296	295	343	332	386	401	466	464	539

Pentru diferite caracteristici și informații, contactați Oficiul tehnic



## T-SAL CU PICURATOARE LUNGA LA VOLUMUL NORMAL DE 2,2 L/H

Emitători mari, cu labirint de curgere turbulentă, extrudate, construite folosind polimeri numai de înaltă calitate. CV% = 1,5 (coeficient de variabilitate tehnologie) asigură o "distribuție bună a apelor. Utilizate în principal în culturi horticole ca anual roșii, ardei, pepeni, cartofi etc.

Capacitatea nominală a picuratorului este de 2.2 l / h.

Recomandat filtrare de 120 mesh (125 microni)



### VARIAȚIA CAPACITĂȚII NOMINALE (l/h) ÎN FUNCȚIE DE P (m.c.a.)

		m.c.a.			
		5	10	15	20
l/h	0,80*	0,56	0,79	0,96	1,11
	1,15*	0,79	1,15	1,43	1,67
	1,50*	0,96	1,40	1,74	2,04
	2,20	1,58	2,30	2,86	3,34
	3,80*	2,61	3,80	4,73	5,53

\* Disponibil la cerere

### PICURATOARE USOARA Ø 16

Volumul	Distanța cm	Role m	l/h	Cod.	P <sub>max</sub> Atm	Ø int. mm
6 mil	15	2.300	2,2	TSAL430	1,0	16,1
	20	2.400		TSAL431		
	25	2.500		TSAL432		
	30	2.600		TSAL433		
	40			TSAL434		
8 mil	15	2.200		TSAL190	1,2	
	20	2.300		TSAL191		
	25	2.400		TSAL192		
	30	2.500		TSAL193		
	40			TSAL194		
10 mil	20	2.000		TSAL481	1,4	
	25	2.100		TSAL482		
	30	2.300		TSAL483		
	40			TSAL484		
12 mil	20	1.400		TSAL531	1,5	
	25	1.500		TSAL532		
	30	1.700		TSAL533		
40	TSAL534					
15 mil	15	1.250		TSAL630	1,8	
	20	1.350		TSAL631		
	25	1.400	TSAL632			
	30	1.500	TSAL633			
40	TSAL634					
18 mil	15	800	TSAL680	2,0		
	20	900	TSAL681			
	25	950	TSAL682			
	30	1.000	TSAL683			
40	TSAL684					

### MINI BOBINE CU PICURATOARE USOARA Ø 16

Spess.	Distanța cm	Role m	l/h	Cod.	P <sub>max</sub> Atm	Ø int. mm
8 mil	20	250	1,5	TSAL1072	1,2	16,1
	30			TSAL1074		

### PICURATOARE USOARA Ø 22

Volumul	Distanța cm	Role m	l/h	Cod.	P <sub>max</sub> Atm	Ø int. mm
8 mil	20	1.600	2,2	TSAL731	1	22,2
	25			TSAL732		
	30	TSAL733				
	40	TSAL734				
10 mil	20	2.000		TSAL781	1,3	
	25			TSAL782		
	30			TSAL783		
12 mil	40	1.600		TSAL784	1,4	
	20		TSAL831			
	25	TSAL832				
	30	TSAL833				
15 mil	40	1.450	TSAL834	1,6		
	20	1.050	TSAL871			
	25	1.150	TSAL872			
	30	1.250	TSAL873			
	40		TSAL874			

### LUNGIMEA MAXIMA RECOMANDATA, T-SAL CU PICURATOARE LUNGA

Ø Aripa mm	Volumul	Capacitatea picuratori l/h variația fluxului în %	Distanța in cm între picuratori																	
			15		20		25		30		40		50		60		80		100	
			10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%
16	8 mil	0,80	100	117	124	144	146	170	166	193	203	236	237	275	268	311	325	378	377	439
		1,15	76	89	94	109	110	129	125	146	153	179	179	209	202	236	246	286	285	333
		1,50	64	74	79	92	93	108	106	123	129	150	151	176	170	199	206	241	240	280
		2,30	51	59	62	72	73	85	83	97	101	118	118	137	133	155	162	188	188	218
		3,80	36	41	44	51	52	60	59	69	72	84	85	98	95	111	116	135	135	157
22	8 mil	0,80	170	197	211	245	249	290	284	331	349	406	408	475	463	539	564	657	656	764
		1,15	127	147	158	184	186	217	212	248	261	304	305	356	346	404	422	492	490	572
		1,50	111	130	139	161	164	191	187	218	230	268	269	313	305	355	371	433	431	503
		2,30	84	98	104	122	123	143	140	163	172	200	201	234	227	265	276	322	321	374
		3,80	59	69	74	86	87	101	100	116	122	142	143	167	163	190	198	230	230	268

Pentru diferite caracteristici si informati, contactati Oficiul tehnic

