

# Scheda Tecnica

## Irrigatori DES > Nebulizzatori

### > FLF - Fogger



#### DESCRIZIONE:

#### Applicazione

- Per raffrescamento/umidificazione serre

#### Specifiche

- Nebulizzatore bassa portata
- 5,4 l/h ugello azzurro
- 10,5 l/h ugello blu
- Campo di lavoro: 3,5 - 5,0 bar

#### Caratteristiche

- Innesto conico femmina
- Filetto 3/8" (standard)
- Abbinabile a valvole antigoccia

#### Materiali

- Polipropilene

Aspersione

Cod.	Modello	Portata l/h	Attacco	Colore ugello	Config.	Conf.
ONB010	5,4	5,4 x 1	conico	azzurro	singolo	500
ONB012	5,4	5,4 x 2	conico	azzurro	doppio	500
ONB014	5,4	5,4 x 4	conico	azzurro	croce	500
ONB011	10,4	10,5 x 1	conico	blu	singolo	500
ONB013	10,4	10,5 x 2	conico	blu	doppio	500
ONB015	10,4	10,5 x 4	conico	blu	croce	500

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata l/h	Colore	P <sub>max</sub> m.c.a.	Lancio indicativo ugello mt
5,4	azzurro	55	1,50
10,5	blu	55	1,50

#### SPAZIATURE CONSIGLIATE

Umidificazione	tra gli erogatori (mt)	tra le linee (mt)
FLF Singolo	da 0,5 a 1,0	da 1,0 a 1,5
FLF a T	da 1,0 a 1,5	da 1,0 a 1,5
FLF a 4 uscite	da 1,5 a 2,0	da 1,5 a 2,0

  

Raffrescamento	tra gli erogatori (mt)	tra le linee (mt)
FLF Singolo	da 1,0 a 1,5	da 2,0 a 2,5
FLF a T	da 2,0 a 3,0	da 2,0 a 3,0
FLF a 4 uscite	da 2,5 a 3,0	da 2,5 a 3,0

#### MASSIMO NUMERO NEBULIZZATORI

FLF Singolo		5,5 x 1					10,5 x 1				
tra gli erogatori (mt)		1	1,5	2	2,5	3	1	1,5	2	2,5	3
Ø 16	mt	86	112	138	160	180	55	70	90	100	118
Ø 16	nr	86	74	69	64	60	55	47	45	40	39
Ø 20	mt	138	180	218	252	285	85	110	130	150	180
Ø 20	nr	138	120	109	100	95	85	73	65	60	60
Ø 25	mt	202	264	318	367	414	130	165	200	230	260
Ø 25	nr	202	176	159	146	138	130	110	100	92	87

FLF a T		5,5 x 2					10,5 x 2				
tra gli erogatori (mt)		1	1,5	2	2,5	3	1	1,5	2	2,5	3
Ø 16	mt	55	72	88	102	114	35	45	54	61	66
Ø 16	nr	55	48	44	40	38	35	30	27	24	22
Ø 20	mt	88	115	140	165	183	54	72	88	91	103
Ø 20	nr	88	76	70	66	61	70	60	55	50	48
Ø 25	mt	129	169	204	235	267	80	105	125	144	166
Ø 25	nr	129	112	102	94	89	80	70	62	58	55

FLF a 4 uscite		5,5 x 4					10,5 x 4				
tra gli erogatori (mt)		1	1,5	2	2,5	3	1	1,5	2	2,5	3
Ø 16	mt	35	46	56	65	75	22	30	36	42	48
Ø 16	nr	35	30	28	26	25	22	20	18	17	16
Ø 20	mt	57	75	90	105	117	35	45	54	62	71
Ø 20	nr	57	50	45	42	39	35	30	27	25	24
Ø 25	mt	83	108	132	152	171	54	69	84	96	109
Ø 25	nr	83	72	66	60	57	54	46	42	38	36

Variazione portata +- 5% / Tubo Pe Bd Pn6 - Pressione 4 bar