

Scheda Tecnica

Irrigatori DES > Mini Irrigatori

> Rondo RFR autocompensante



Aspersione

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Per frutteti, serre, tunnel, orticole

Specifiche

- Irrigatore dinamico autocompensante
- Campo di autocompensazione: 1,5 ÷ 3,5 m.c.a.
- 2 girandola
- 6 portate
- Opzione girandola con deflettore
- Posizionamento a testa in su con astina o capovolto appeso
- Codice colore per riconoscimento portata e girandola

Caratteristiche

- Filtrazione: 120 mesh

- Innesto filettato 3/8"

Materiali

- Polipropilene

Girandola rossa UD	Girandola grigia	Girandola grigia defl.	Ug. innesto filetto 3/8"	Tappo anti-insetto

Modello		Girandola grigia Ø bagnato mt
Ugello	l/h	
blu	30	5,5
blu scuro	41	5,7
verde	53	6,4
rosso	70	8,0
bianco	95	8,4

Grigia: testa in su - 25 cm dal suolo

Cod	Modello	Att.	Girand.	Portata l/h
OSR189	Rondo RFR	3/8"	grigio	23
OSR190	Rondo RFR	3/8"	grigio	30
OSR191	Rondo RFR	3/8"	grigio	41
OSR192	Rondo RFR	3/8"	grigio	53
OSR193	Rondo RFR	3/8"	grigio	70
OSR194	Rondo RFR	3/8"	grigio	95
OSR280	Rondo RFR UD	3/8"	rossa	23
OSR281	Rondo RFR UD	3/8"	rossa	30
OSR282	Rondo RFR UD	3/8"	rossa	41
OSR283	Rondo RFR UD	3/8"	rossa	53
OSR284	Rondo RFR UD	3/8"	rossa	70
OSR285	Rondo RFR UD	3/8"	rossa	95
OSR195	Rondo RFR antinsetto	3/8"	grigio	23
OSR196	Rondo RFR antinsetto	3/8"	grigio	30
OSR197	Rondo RFR antinsetto	3/8"	grigio	41
OSR198	Rondo RFR antinsetto	3/8"	grigio	53
OSR199	Rondo RFR antinsetto	3/8"	grigio	70
OSR159	Rondo RFR antinsetto	3/8"	grigio	95

GIRANDOLA GRIGIA - CU%

Posizionamento mt	Altezza dal suolo cm	Blu		Blu scuro		Rosso	
		l/h					
		30		41		70	
		CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h
2 x 2	25	■	7,5	■	10,3	■	17,5
2,5 x 2,5	25	■	4,8	■	6,6	■	11,2
3 x 3	25	■	3,3	■	4,6	■	7,8
3,5 x 3,5	25	■	2,4	■	3,3	■	5,7
4 x 4	25	■	1,9	■	2,6	■	4,4
4,5 x 4,5	25			■	2,0	■	3,5
5 x 5	25					■	2,8

Posizionamento a testa in su - pressione 20 m.c.a.

GIRANDOLA ROSSA - CU%

Posizionamento mt	Altezza dal suolo cm	Blu		Blu scuro		Rosso	
		l/h					
		30		41		70	
		CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h
2 x 2	25	■	7,5	■	10,3	■	17,5
2,5 x 2,5	25	■	4,8	■	6,6	■	11,2
3 x 3	25			■	4,6	■	7,8
3,5 x 3,5	25					■	5,7
4 x 4	25					■	4,4

Posizionamento a testa in giù - pressione 20 m.c.a.

Legenda

- > 95%
- ≤ 95% ÷ > 90%
- ≤ 90% ÷ > 85%
- ≤ 85%

Irrigatori DES > Mini Irrigatori

RONDO RFR - MASSIMO NUMERO IRRIGATORI (FV 10%)

Ugello colore Ø mm	Portata l/h a 2 atm	Ø condotta mm	Pressione m.c.a.	Distanza tra gli erogatori (m)													
				2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0	
				mt	nr	mt	nr	mt	nr	mt	nr	mt	nr	mt	nr	mt	nr
Blu	30	16/4	20	52	26	69	23	80	20	95	19	108	18	119	17	128	16
Blu	30	20/4	20	82	41	105	35	128	32	145	29	162	27	182	26	200	25
Blu	30	16/4	25	64	32	84	28	100	25	115	23	132	22	147	21	160	20
Blu	30	20/4	25	100	50	129	43	156	39	180	36	204	34	224	32	240	30
Blu	30	16/4	30	76	38	102	34	120	30	140	28	156	26	175	25	192	24
Blu	30	20/4	30	122	61	156	52	188	47	215	43	246	41	266	38	296	37
Blu	30	16/4	35	88	44	120	40	140	35	160	32	180	30	196	28	208	26
Blu	30	20/4	35	134	67	174	58	208	52	240	48	270	45	301	43	328	41
Blu scuro	41	16/4	20	44	22	57	19	68	17	75	15	84	14	98	14	104	13
Blu scuro	41	20/4	20	66	33	87	29	104	26	120	24	132	22	147	21	160	20
Blu scuro	41	16/4	25	54	27	69	23	84	21	95	19	108	18	119	17	128	16
Blu scuro	41	20/4	25	82	41	108	36	128	32	150	30	168	28	182	26	200	25
Blu scuro	41	16/4	30	60	30	84	28	100	25	115	23	132	22	140	20	152	19
Blu scuro	41	20/4	30	100	50	129	43	156	39	180	36	198	33	217	31	240	30
Blu scuro	41	16/4	35	72	36	93	31	112	28	130	26	144	24	161	23	176	22
Blu scuro	41	20/4	35	110	55	144	48	172	43	195	39	222	37	245	35	264	33
Verde	53	16/4	20	36	18	48	16	56	14	65	13	72	12	84	12	88	11
Verde	53	20/4	20	56	28	72	24	88	22	100	20	114	19	126	18	136	17
Verde	53	16/4	25	46	23	60	20	72	18	80	16	90	15	98	14	112	14
Verde	53	20/4	25	70	35	90	30	108	27	125	25	138	23	154	22	168	21
Verde	53	16/4	30	54	27	72	24	84	21	100	20	108	18	119	17	128	16
Verde	53	20/4	30	84	42	108	36	132	33	150	30	168	28	189	27	200	25
Verde	53	16/4	35	60	30	78	26	96	24	110	22	120	20	133	19	152	19
Verde	53	20/4	35	94	47	120	40	144	36	170	34	186	31	210	30	224	28
Rossa	70	16/4	20	30	15	39	13	48	12	55	11	60	10	70	10	72	9
Rossa	70	20/4	20	48	24	60	20	72	18	85	17	96	16	105	15	112	14
Rossa	70	16/4	25	38	19	48	16	60	15	70	14	78	13	84	12	88	11
Rossa	70	20/4	25	58	29	75	25	92	23	105	21	120	20	133	19	144	18
Rossa	70	16/4	30	46	23	60	20	72	18	80	16	90	15	98	14	112	14
Rossa	70	20/4	30	70	35	90	30	108	27	125	25	144	24	154	22	168	21
Rossa	70	16/4	35	50	25	66	22	80	20	90	18	102	17	112	16	128	16
Rossa	70	20/4	35	78	39	102	34	120	30	140	28	156	26	175	25	192	24
Bianco	95	16/4	20	22	11	27	9	36	9	40	8	42	7	49	7	56	7
Bianco	95	20/4	20	34	17	45	15	56	14	65	13	72	12	77	11	88	11
Bianco	95	16/4	25	26	13	36	12	44	11	50	10	54	9	63	9	64	8
Bianco	95	20/4	25	44	22	57	19	68	17	80	16	90	15	98	14	104	13
Bianco	95	16/4	30	32	16	42	14	52	13	60	12	66	11	77	11	80	10
Bianco	95	20/4	30	52	26	69	23	84	21	95	19	108	18	119	17	128	16
Bianco	95	16/4	35	36	18	48	16	60	15	65	13	78	13	84	12	88	11
Bianco	95	20/4	35	58	29	78	26	92	23	110	22	120	20	133	19	144	18