

# Scheda Tecnica

## Irrigatori > Mini Irrigatori

### > Xcel Wobbler



Bassa

Alta

#### DESCRIZIONE:

##### Applicazione

- Per frutteti, vivai, orticole, impianti antibrina

##### Specifiche

- Irrigatore dinamico a piatto oscillante
- Nessuna parte in movimento
- 9 portate disponibili (da 200 l/h a 1.200 l/h)
- Campo di lavoro: 0,7 ÷ 1,7 bar

##### Caratteristiche

- Posizionamento a testa in su con astina
- Piatto oscillante controbilanciato
- Riconoscimento portata con codice colore
- Filtrazione: 80 mesh
- Innesto filettato 1/2", 3/4"
- Versione a bassa e alta traiettoria

##### Materiali

- Polipropilene

Codice bassa grigia	Codice alta nera	Portata l/h	Attacco	Colore ugello	Conf.
AIS217	AIS207	295	3/4" M	lime	1
AIS218	AIS208	388	3/4" M	lavanda	1
AIS219	AIS209	500	3/4" M	grigio	1
AIS220	AIS210	618	3/4" M	turchese	1

Altre portate a richiesta

Pressione bar	Colore ugello											
	Lime			Lavanda			Grigio			Turchese		
	Portata l/h	Ø mt alta	Ø mt bassa	Portata l/h	Ø mt alta	Ø mt bassa	Portata l/h	Ø mt alta	Ø mt bassa	Portata l/h	Ø mt alta	Ø mt bassa
0,69	241	12,2	10,1	318	12,8	10,4	409	13,4	10,5	504	13,5	11,0
1,03	295	14,2	11,1	388	14,2	11,7	500	14,3	12,4	618	14,9	12,5
1,38	341	14,3	12,4	450	14,3	12,5	577	15,4	12,8	713	15,4	13,0
1,72	382	15,4	12,5	502	15,7	13,0	645	16	13,1	797	16,3	13,4

Ugello	Pressione bar	Sesto mt	CU %	SC %	Altezza cm	Precip. mm/h
Grigio alta	1,38	6,10 x 6,10	■	1,13	45	15,5
	1,72	7,62 x 7,62	■	1,45	45	11,2
Turchese alta	1,38	6,10 x 6,10	■	1,14	45	19,3
	1,72	7,62 x 7,62	■	1,30	45	13,7

Altezza cm 45 - posizionamento a testa in su

#### Legenda

- ≤ 95% ÷ > 90%
- ≤ 90% ÷ > 85%