

Scheda Tecnica

Irrigatori > Mini Irrigatori

> Rain Bird Serie LF



DESCRIZIONE:

- Irrigatore a cerchio intero a bassa portata

- Attacco da 1/2" (13 mm) BSP maschio
- Pressione di lavoro consigliata: 2,1 bar ÷ 3,1 bar
- Portate bocchagli:
 - LF 1200: 270 l/h ÷ 480 l/h
(Ø mm: 1,98/2,18/2,39/2,59/2,76)
 - LF 2400: 450 l/h ÷ 910 l/h
(Ø mm: 2,76/2,97/3,18/3,38/3,63)

Applicazione

Specifiche

- Gittate:
 - LF 1200: 7,32 mt ÷ 11,00 mt
 - LF 2400: 9,14 mt ÷ 13,72 mt
- Angolo della traiettoria all'uscita del deflettore:
 - LF 1200: 6°/10°/12°/16°/17°/21°
 - LF 2400: 10°/13°/15°/22°
- Distanze di posizionamento normali da 8 mt x 8 mt a 15 mt x 15 mt

MINI IRRIGATORE COMPLETO

Cod.	Descrizione	Conf.
AIRxxx	LF1200 Completo 1/2" NPT	100
AIRxxx	LF2400 Completo 1/2" NPT	100

Codice da definire in funzione delle opzione prescelte

CORPO

Cod.	Descrizione	Conf.
AIR513	LF1200 Corpo e Meccanismo 1/2" NPT	100
AIR514	LF2400 Corpo e Meccanismo 1/2" NPT	100
OSR002	Limitatore Edge Guard	64

BOCCAGLIO PER LF1200

Cod.	Descrizione	Conf.
UR307	05 (Blu)	200
UR308	44 (Arancione)	200
UR309	06 (Viola)	200
UR310	38 (Giallo)	200
UR311	07 (Verde)	200
UR312	30 (Marrone)	200

BOCCAGLIO PER LF2400

Cod.	Descrizione	Conf.
UR510	07 (Verde)	200
UR511	30 (Marrone)	200
UR512	08 (Rosso)	200
UR513	29 (Nero)	200
UR514	09 (Argento)	200

DEFLETTORE PER LF1200

Cod.	Descrizione	Conf.
UR313	6° (Viola)	200
UR314	10° (Bianco)	200
UR315	12° (Ciano)	200
UR316	12P (Rosa)	200
UR317	16° (Rosso)	200
UR318	17° (Azzurro)	200
UR319	21° (Verde)	200

DEFLETTORE PER LF2400

Cod.	Descrizione	Conf.
UR515	10° (Verde chiaro)	200
UR516	13° (Rosso)	200
UR517	15° (Arancione)	200
UR518	22° (Verde)	200

Scheda Tecnica

Irrigatori > Mini Irrigatori

PRESTAZIONI DEL MODELLO LF1200

Deflettore	Ugello	Altezza del Getto (cm)	Portata a valori di pressione standard (l/h)			
			Gittata a valori di pressione standard (metri)			
			2,1 bar	2,4 bar	2,8 bar	3,1 bar
6 gradi Viola scuro	Arancione 44 Drill	35-50	266	286	307	325
			6,9	6,9	7,5	7,5
	Viola 3/32"	35-53	316	341	366	388
			7,2	7,2	7,8	7,8
	Giallo 38 Drill	40-53	370	402	429	454
			7,5	7,5	8,1	8,1
12 gradi Blu	Arancione 44 Drill	71-99	266	286	307	325
			8,1	8,4	8,7	8,7
	Viola 3/32"	71-101	316	341	366	388
			8,7	9,0	9,3	9,3
	Giallo 38 Drill	76-109	370	402	429	454
			9,0	9,6	9,6	9,6
17 gradi Azzurro	Arancione 44 Drill	124-152	266	286	307	325
			9,3	9,9	10,2	10,2
	Viola 3/32"	106-154	316	341	366	388
			9,9	10,2	10,5	10,8
	Giallo 38 Drill	109-154	370	402	429	454
			10,2	10,5	10,8	10,8
21 gradi Verde oliva	Arancione 44 Drill	152-187	266	286	307	325
			10,2	10,2	10,2	10,5
	Viola 3/32"	127-190	316	341	366	388
			10,2	10,5	10,5	10,5
	Giallo 38 Drill	134-182	370	402	429	454
			10,5	10,8	10,8	10,8

Aspersione

PRESTAZIONI DEL MODELLO LF2200

Deflettore	Ugello	Altezza del Getto (cm)	Portata a valori di pressione standard (l/h)			
			Gittata a valori di pressione standard (metri)			
			2,1 bar	2,4 bar	2,8 bar	3,1 bar
10 gradi Lime	Marrone chiaro 30 Drill	60-96	493	534	575	606
			9,0	9,6	9,9	10,2
	Rosso 1/8"	60-104	568	613	656	697
			9,6	9,9	10,2	10,5
	Argento 3/64" Drill	81-111	743	802	858	913
			10,2	10,5	10,8	11,1
15 gradi Mandarino	Marrone chiaro 30 Drill	71-127	493	534	575	606
			9,9	10,2	10,8	10,8
	Rosso 1/8"	88-137	568	613	656	697
			10,2	10,5	11,1	11,1
	Argento 3/64" Drill	106-144	743	802	858	913
			10,8	11,1	11,7	11,7
22 gradi Verde scuro	Verde 7/64"	160-241	420	454	488	518
			11,4	11,4	11,4	11,7
	Marrone chiaro 30 Drill	162-246	493	534	575	606
			11,4	11,7	12	12,3
	Rosso 1/8"	170-254	568	613	656	697
			11,7	12,0	12,3	12,3
	Nero 29 Drill	287-304	636	688	738	784
			12,3	12,6	12,6	12,9
	Argento 3/64" Drill	182-259	743	802	858	913
			12,0	12,9	13,2	13,5