

# Scheda Tecnica

## Irrigatori > Mini Irrigatori

### > Super 10



Aspersione

#### DESCRIZIONE:

##### Applicazione

- Irrigazione a basso volume in campo aperto con bassa precipitazione

##### Specifiche

- Specifico per irrigazione semifissa su stand
- Disponibile con regolatore di portata per mantenere la portata costante in presenza di dislivelli e di linee porta irrigatori molto lunghe

##### Caratteristiche

- Alzo di 25°
- Pressione d'esercizio per il modello regolato (autocompensante) 3,0 - 5,0 bar all'irrigatore
- Attacco: 1/2" maschio
- Esiste anche un ugello di colore marrone da 335 l/h che viene usato come irrigatore laterale (180° con protezione strada OMKR057) abbinato all'irrigatore con ugello rosso per il pieno giro

| Cod.   | Descrizione        | Ug.    | l/h |
|--------|--------------------|--------|-----|
| OSR909 | Super 10 autocomp. | Blu    | 360 |
| OSR910 | Super 10 autocomp. | Giallo | 450 |
| OSR912 | Super 10 autocomp. | Verde  | 550 |
| OSR911 | Super 10 autocomp. | Rosso  | 670 |

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

| Col. ug.          | l/h<br>2<br>bar | Ø bagn. | Sesti irrigatori mt |       |        |         |
|-------------------|-----------------|---------|---------------------|-------|--------|---------|
|                   |                 |         | 8 x 8               | 9 x 9 | 9 x 10 | 10 x 10 |
| Pluviometria mm/h |                 |         |                     |       |        |         |
| blu               | 360             | 17      | 5,2                 | 4,5   | 3,7    | 3,3     |
| giallo            | 450             | 20      | 7,0                 | 5,6   | 5,0    | 4,5     |
| verde             | 550             | 20      | 8,6                 | 6,8   | 6,1    | 5,5     |
| rosso             | 670             | 21      | 10,5                | 8,3   | 7,4    | 6,7     |