

Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto in Plastica

> SI 22



DESCRIZIONE:

- Attacco maschio da 1/2"
- Angolo di traiettoria: 24°
- Gittata 10 ÷ 12,5 metri

Specifiche

- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 2,5 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatori a giro completo con 2 ugelli
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta

Cod.	Descrizione	N° Ugelli
OSR960	Irrigatore a pieno giro SI 22	2

> SR 11



DESCRIZIONE:

- Gittata: 10,5/12,0 mt
- Portata (3 bar): 990 l/h standard - 630 l/h su richiesta

Specifiche

- Attacco maschio da 1/2";
- Traiettoria di 25° regolabile;
- Pressione di lavoro 1 ÷ 3 bar

Caratteristiche

- Irrigatore a settori angolo di lavoro 25° regolabile con 1 ugello
- Costruito in materiale plastico
- Disponibili 2 differenti ugelli colorati (per facile identificazione)

Cod.	Descrizione	N° Ug.
AIR504	Irrigatore a settore SR 11	1

> SI 228



DESCRIZIONE:

- Attacco maschio da 1/2"
- Angolo di traiettoria: 25°
- Gittata 10,5 ÷ 13 metri

Specifiche

- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 2,0 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatore a settori 1 ugello
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta

Cod.	Descrizione
OSR953	Irrigatore a settori SI 228

> R 19



DESCRIZIONE:

- Attacco maschio da 3/4"
- Angolo di traiettoria: 24°
- Gittata 10 ÷ 14 metri

Specifiche

- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 1 ÷ 3 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatori a settori
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta

Cod.	Descrizione
AIR501	Irrigatore a settori R 19

> SI 46F



DESCRIZIONE:

- Attacco maschio da 3/4"
- Angolo di traiettoria: 23°
- Gittata 10,5 ÷ 15 metri

Specifiche

- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 1.0 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatori a giro completo con 2 ugelli in acciaio galvanizzato
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta

Cod.	Descrizione
AIR097	Irrigatore a pieno giro SI 46F

Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto in Plastica

Posizionamento mt	Modello					
	SI 22		SI 228		SI 46F	
	CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h
9 x 9	■	7,90	■	8,56		
9 x 10	■	7,10				
10 x 10	■	6,40	■	6,93		
11 x 11			■	5,73		
9 x 12	■	5,90				
10 x 12	■	4,80	■	5,78		
12 x 12			■	4,81	■	11,13
13 x 13					■	9,48
14 x 14					■	8,17
15 x 15					■	7,12

Legenda

■ > 95% | ■ ≤ 95% ÷ > 90% | ■ ≤ 90% ÷ > 85% | ■ ≤ 85%

Aspersione