

Scheda Tecnica

Gocciolatori >

> Gocciolatore Turbo



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Gocciolatore da applicare a tubo PE BD PN4

Specifiche

- Pressione massima esercizio: 10 m.c.a.
- Elemento interno smontabile
- Attacco innesto 6 mm
- Gancio di supporto per tubo Ø 16 PE
- Uscita: protetta portagomma
- Filtrazione consigliata: 120 mesh

Caratteristiche

- Smontabile per manutenzioni e pulizia

Materiali

- Polipropilene

Cod.	l/h a 1 bar	Conf.
OGC650	8	800

*Fino a esaurimento scorte

RELAZIONE PRESSIONE PORTATA

Pressione bar	Portata nominale 8 l/h
0,5	4,3
1,0	8,0
1,5	11,4
2,0	14,6
2,5	17,6

MAX LUNGHEZZE (MT) DELLE TUBAZIONI IN PIANO CON PRESSIONE OPERATIVA AI GOCCIOLATORI DI 1 BAR

Variazione portata %	Q _{nom} l/h	Ø tubo mm		Distanza tra i gocciolatori mt									
		ØE	ØI	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	
10	8	16	13,6	33	43	52	60	68	75	81	88	94	
15	8	16	13,6	38	50	60	69	78	86	94	101	108	