

Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate


 NOVITA

> I25



DESCRIZIONE:

- Gittata: 11,96 ÷ 21,6 m
- Pressione: 2,5 ÷ 7,0 bar
- Portata ugelli: 0,82 ÷ 7,24 m³/h

Specifiche

- Attacco 1" filettato femmina
- Arco regolabile: 50° ÷ 360°

Caratteristiche

- Set di bocchagli intercambiabili - 5 pezzi standard
- Traiettorie ugelli: 25°
- Vite rompigitto

- **OID634 Corpo plastica**
- **OID635 Corpo inox**
- Regolazione arco di lavoro dalla testina












Cod.	Conf.
OID634	25
OID635	25

Ornamentale



Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO I-25 STANDARD

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**		Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**	
			m ³ /h	l/m	■	▲				m ³ /h	l/m	■	▲
04  Giallo	2,5	11,9	0,82	13,6	12	13	15  Grigio*	3,0	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	17,7	3,69	61,5	24	27
07  Arancione*	5,5	13,4	1,24	20,7	14	16	18  Rosso	6,0	18,0	3,82	63,7	24	27
	2,5	13,4	1,44	24,0	16	19		6,2	18,3	3,88	64,6	23	27
	3,0	14,0	1,54	25,6	16	18		3,0	17,4	30,80	51,4	20	24
	3,5	14,3	1,61	26,9	16	18		3,5	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	14,3	1,68	28,0	16	19		4,0	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	14,6	1,75	29,1	16	19		4,5	18,3	3,72	62,0	22	26
08  Marrone chiaro	5,0	14,9	1,81	30,1	16	19	20  Marrone scuro*	5,0	18,9	3,91	65,2	22	25
	5,5	15,2	1,87	31,1	16	19		5,5	19,2	4,11	68,5	22	26
	2,5	14,0	1,65	27,5	17	19		6,0	19,5	4,28	71,4	23	26
	3,0	14,3	1,81	30,1	18	20		6,2	19,5	4,35	72,5	23	26
	3,5	14,9	1,94	32,3	17	20		3,5	18,0	3,72	62,1	23	27
	4,0	15,2	2,05	34,2	18	20		4,0	18,6	3,97	66,2	23	27
10  Verde chiaro*	4,5	15,2	2,16	36,0	19	22	23  Verde scuro	4,5	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	15,5	2,27	37,8	19	22		5,0	19,2	4,42	73,7	24	28
	5,5	15,8	2,48	41,3	20	23		5,5	19,5	4,66	77,7	25	28
	4,5	16,2	2,63	43,9	20	23		6,0	19,8	4,86	81,0	25	29
	5,0	16,2	2,78	46,3	21	25		6,5	20,1	5,05	84,2	25	29
	5,5	16,5	2,94	48,9	22	25		6,9	20,4	5,21	86,8	25	29
13  Azzurro	6,0	16,8	3,07	51,1	22	25	25  Blu scuro*	3,5	18,6	4,56	76,0	26	30
	3,0	15,8	2,38	39,6	19	22		4,0	19,2	4,88	81,3	26	31
	3,5	16,2	2,57	42,8	20	23		4,5	19,5	5,18	86,3	27	31
	4,0	16,5	2,75	45,7	20	23		5,0	19,8	5,47	91,1	28	32
	4,5	16,5	2,91	48,5	21	25		5,5	20,1	5,78	96,3	29	33
	5,0	16,8	3,04	51,2	22	25		6,0	20,1	6,04	100,6	30	34
28  Nero	5,5	16,8	3,24	54,0	23	27	6,5	20,4	6,29	104,8	30	35	
	6,0	17,1	3,39	56,4	23	27	6,9	20,7	6,50	108,3	30	35	
	3,5	19,2	4,86	80,9	26	30	3,5	19,2	4,86	80,9	26	30	
	4,0	19,8	5,23	87,1	27	31	4,0	19,8	5,23	87,1	27	31	
	4,5	20,1	5,58	93,1	28	32	4,5	20,1	5,58	93,1	28	32	
	5,0	20,4	5,92	98,7	28	33	5,0	20,4	5,92	98,7	28	33	
	5,5	21,0	6,29	104,9	28	33	5,5	21,0	6,29	104,9	28	33	
	6,0	21,0	6,60	110,0	30	34	6,0	21,0	6,60	110,0	30	34	
	6,5	21,3	6,90	115,1	30	35	6,5	21,3	6,90	115,1	30	35	
	6,9	21,6	7,15	119,2	31	35	6,9	21,6	7,15	119,2	31	35	
	3,5	18,3	5,31	88,5	32	37	3,5	18,3	5,31	88,5	32	37	
	4,0	19,2	5,63	93,8	31	35	4,0	19,2	5,63	93,8	31	35	
4,5	20,1	5,93	98,8	29	34	4,5	20,1	5,93	98,8	29	34		
5,0	20,7	6,21	103,5	29	33	5,0	20,7	6,21	103,5	29	33		
5,5	21,3	6,52	108,6	29	33	5,5	21,3	6,52	108,6	29	33		
6,0	21,3	6,77	112,8	30	34	6,0	21,3	6,77	112,8	30	34		
6,5	21,6	7,01	116,9	30	35	6,5	21,6	7,01	116,9	30	35		
6,9	21,6	7,21	120,2	31	36	6,9	21,6	7,21	120,2	31	36		



*Cinque ugelli standard inclusi con ciascun irrigatore












**Nota: tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° - per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2

Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

NOVITA

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO I-25 A ROTAZIONE RAPIDA

Ugello	Pressione bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**		Ugello	Pressione bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**	
			m ³ /h	l/m	■	▲				m ³ /h	l/m	■	▲
04  Giallo	2,5	11,0	0,81	13,6	14	16	15  Grigio*	3	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,0	11,3	0,91	15,1	14	16		3,5	14,9	3,05	50,8	27	32
	3,5	11,6	0,99	16,4	15	17		4	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,0	11,6	1,06	17,6	16	18		4,5	15,5	3,38	56,3	28	32
	4,5	11,6	1,13	18,8	17	19		5	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,0	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	16,5	3,69	61,5	27	31
07  Arancione*	5,5	11,9	1,26	21,1	18	21	18  Rosso	6	16,5	3,82	63,7	28	33
	2,5	11,9	1,32	22,0	19	22		6,2	16,5	3,88	64,6	29	33
	3,0	12,2	1,46	24,3	20	23		3	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	12,5	1,57	26,2	20	23		3,5	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	12,8	1,68	27,9	20	24		4	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	13,1	1,78	29,6	21	24		4,5	16,2	3,72	62,0	29	33
08  Marrone chiaro	5,0	13,4	1,87	31,1	21	24	20  Marrone scuro*	5	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	13,4	1,97	32,8	22	25		5,5	17,4	4,11	68,5	27	31
	2,5	12,5	1,54	25,7	20	23		6	17,4	4,28	71,4	28	33
	3,0	12,8	1,72	28,6	21	24		6,2	17,4	4,35	72,5	29	33
	3,5	13,1	1,86	31,0	22	25		3,5	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	13,4	2,00	33,3	22	26		4	16,2	3,97	66,2	30	35
10  Verde chiaro*	4,5	13,4	2,13	35,4	24	27	23  Verde scuro	4,5	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	13,7	2,25	37,5	24	28		5	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	13,7	2,38	39,7	25	29		5,5	17,7	4,66	77,7	30	34
	3,0	13,7	2,15	35,8	23	26		6	17,7	4,86	81,0	31	36
	3,5	14,0	2,32	38,6	24	27		6,5	18	5,05	84,2	31	36
	4,0	14,3	2,48	41,3	24	28		6,9	18	5,21	86,8	32	37
13  Azzurro	4,5	14,6	2,63	43,9	25	28	25  Blu scuro*	3,5	16,5	4,56	76,0	34	39
	5,0	14,9	2,78	46,3	25	29		4	17,1	4,88	81,3	33	39
	5,5	15,2	2,94	48,9	25	29		4,5	17,4	5,18	86,3	34	40
	6,0	15,2	3,07	51,1	26	31		5	17,7	5,47	91,1	35	40
	3,0	14,3	2,38	39,6	23	27		5,5	18,3	5,78	96,3	35	40
	3,5	14,6	2,57	42,8	24	28		6	18,3	6,04	100,6	36	42
28  Nero	4,0	14,9	2,75	45,7	25	28	6,5	18,6	6,29	104,8	36	42	
	4,5	15,2	2,91	48,5	25	29	6,9	18,6	6,50	108,3	38	43	
	5,0	15,5	3,07	51,2	25	29	3,5	17,1	4,86	80,9	33	38	
	5,5	15,5	3,24	54,0	27	31	4	17,7	5,23	87,1	33	39	
	6,0	15,5	3,39	56,4	28	32	4,5	18,3	5,58	93,1	33	39	
							5	18,9	5,92	98,7	33	38	



*Cinque ugelli standard inclusi con ciascun irrigatore

**Nota: tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° - per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2

Ornamentale