

Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

NOVITA

> I40

DESCRIZIONE:

Specifiche


- Gittata: 13,1 ÷ 23,2 m
- Pressione: 2,5 ÷ 7,0 bar
- Portata ugelli: 1,63 ÷ 6,84 m³/h

- Attacco 1" filettato femmina
- Arco regolabile: 50° ÷ 360°

Caratteristiche

- Set di bocchigli intercambiabili - 6 pezzi
- Traiettorie ugelli: 25°
- Vite rompigitto

- Corpo pistone acciaio inox
- Regolazione arco di lavoro dalla testina



Opzione con kit cestello portazolla disponibile per tutti i modelli



Anteriore









Posteriore

Cod.	Conf.
OID632	25

Cod.	Descrizione
OAA160	Kit portazolla

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO CONTRAPPOSTO A DOPPIA TRAIETTORIA I-40

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h	
			m ³ /h	l/m	■	▲
15 	3,0	15,2	2,75	45,8	12	14
	3,5	15,8	2,91	48,5	12	13
	4,0	16,2	3,06	51,0	12	14
	4,5	16,8	3,20	53,3	11	13
	5,0	17,1	3,32	55,4	11	13
	5,5	17,4	3,46	57,7	11	13
	6,0	17,7	3,58	59,6	11	13
	6,2	17,7	3,62	60,4	12	13
18 	3,0	17,4	2,90	48,3	10	11
	3,5	17,7	3,15	52,5	10	12
	4,0	18,0	3,38	56,4	10	12
	4,5	18,0	3,61	60,1	11	13
	5,0	18,3	3,82	63,7	11	13
	5,5	18,9	4,05	67,5	11	13
20 	3,5	18,3	3,98	66,2	12	14
	4,0	18,9	4,26	71,1	12	14
	4,5	19,2	4,54	75,6	12	14
	5,0	19,5	4,80	80,0	13	15
	5,5	20,1	5,08	84,7	13	15
	6,0	19,8	5,32	88,7	14	16
	6,2	19,8	5,42	90,4	14	16
6,5	20,1	5,55	92,5	14	16	
6,9	20,1	5,74	95,7	14	16	







Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h	
			m ³ /h	l/m	■	▲
23 	3,5	18,9	4,23	70,6	12	14
	4,0	19,5	4,55	75,8	12	14
	4,5	19,8	4,85	80,8	12	14
	5,0	20,1	5,14	85,6	13	15
	5,5	20,4	5,45	90,8	13	15
	6,0	20,7	5,71	95,1	13	15
	6,2	20,7	5,82	97,0	14	16
	6,5	20,7	5,96	99,4	14	16
	6,9	21,0	6,17	102,9	14	16
	3,5	19,5	4,60	76,7	12	14
25 	4,0	20,1	4,92	82,1	12	14
	4,5	20,4	5,23	87,2	13	14
	5,0	20,7	5,52	92,0	13	15
	5,5	21,0	5,84	97,3	13	15
	6,0	21,3	6,10	101,7	13	15
	6,2	21,3	6,22	103,6	14	16
	6,5	21,3	6,36	106,0	14	16
	6,9	21,6	6,57	109,5	14	16
28 	3,5	19,8	5,73	95,5	15	17
	4,0	20,4	6,07	101,1	15	17
	4,5	21,0	6,38	106,4	14	17
	5,0	21,3	6,68	111,3	15	17
	5,5	21,9	7,00	116,7	15	17
	6,0	22,3	7,27	121,1	15	17
	6,2	22,3	7,38	122,9	15	17
	6,5	22,6	7,52	125,3	15	17
	6,9	23,2	7,73	128,8	14	17

*Nota: i tassi di precipitazione per i modelli ON con ugello contrapposto sono calcolati per un funzionamento a 360°









Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

**DATI SULLE PRESTAZIONI
DELL'UGELLO I-40 STANDARD**

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h [*]	
			m ³ /h	l/m	■	▲
08  Marrone chiaro	2,5	13,1	1,63	27,2	19	22
	3,0	13,4	1,80	30	20	23
	3,5	13,7	1,94	32,3	21	24
	4,0	14,0	2,06	34,4	21	24
	4,5	14,0	2,18	36,3	22	26
	5,0	14,3	2,29	38,2	22	26
10  Verde chiaro	3,0	14,6	2,20	36,6	21	24
	3,5	14,9	2,37	39,4	21	24
	4,0	15,2	2,52	42	22	25
	4,5	15,5	2,67	44,5	22	25
	5,0	15,5	2,81	46,8	23	27
	5,5	15,8	2,96	49,3	24	27
13  Azzurro	3,0	14,9	2,36	39,4	21	24
	3,5	15,2	2,55	42,6	22	25
	4,0	15,5	2,73	45,5	23	26
	4,5	15,5	2,90	48,3	24	28
	5,0	15,8	3,06	51	24	28
	5,5	16,2	3,23	53,9	25	29
15  Grigio	3,0	16,2	2,93	48,8	22	26
	3,5	16,5	3,19	53,2	24	27
	4,0	16,8	3,44	57,3	24	28
	4,5	17,1	3,67	61,2	25	29
	5,0	17,4	3,89	64,9	26	30
	5,5	18,0	4,14	68,9	26	30
23  Verde scuro	3,0	18,3	4,34	72,4	26	30
	3,5	18,3	4,43	73,8	26	31
	3,5	18,6	4,48	74,6	26	30
	4,0	18,9	4,76	79,4	27	31
	4,5	19,2	5,03	83,9	27	32
	5,0	19,5	5,29	88,1	28	32
25  Blu scuro	5,5	19,8	5,56	92,7	28	33
	6,0	20,1	5,79	96,5	29	33
	6,2	20,1	5,89	98,1	29	34
	6,5	20,1	6,01	100,2	30	34
	6,9	20,4	6,19	103,2	30	34
	3,5	19,8	4,98	83	25	29

**DATI SULLE PRESTAZIONI
DELL'UGELLO I-40 A ROTAZIONE RAPIDA**

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h [*]	
			m ³ /h	l/m	■	▲
08  Marrone chiaro	2,5	12,2	1,63	27,2	22	25
	3,0	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,5	12,8	1,94	32,3	24	27
	4,0	12,8	2,06	34,4	25	29
	4,5	13,1	2,18	36,3	25	29
	5,0	13,4	2,29	38,2	25	29
10  Verde chiaro	5,5	13,4	2,41	40,2	27	31
	3,0	13,4	2,20	36,6	34	28
	3,5	13,7	2,37	39,4	25	29
	4,0	14,0	2,52	42,0	26	30
	4,5	14,0	2,67	44,5	27	31
	5,0	14,3	2,81	46,8	27	32
13  Azzurro	5,5	14,6	2,96	49,3	28	32
	6,0	14,6	3,08	51,4	29	33
	3,0	13,7	2,36	39,4	25	29
	3,5	14,0	2,55	42,6	26	30
	4,0	14,3	2,73	45,5	27	31
	4,5	14,3	2,90	48,3	28	33
15  Grigio	5,0	14,6	3,06	51,0	29	33
	5,5	14,9	3,23	53,9	29	33
	6,0	14,9	3,38	56,3	30	35
	3,0	15,2	2,93	48,8	25	29
	3,5	15,5	3,19	53,2	26	30
	4,0	15,8	3,44	57,3	27	32
23  Verde scuro	4,5	15,8	3,67	61,2	29	34
	5,0	16,2	3,89	64,9	30	34
	5,5	16,5	4,14	68,9	31	35
	6,0	16,5	4,34	72,4	32	39
	6,2	16,5	4,43	73,8	33	38
	3,5	16,8	4,48	74,6	32	37
25  Blu scuro	4,0	17,4	4,76	79,4	32	36
	4,5	17,7	5,03	83,9	32	37
	5,0	17,7	5,29	88,1	34	39
	5,5	18,0	5,56	92,7	34	40
	6,0	18,3	5,79	96,5	35	40
	6,2	18,6	5,89	98,1	34	39

*Nota: tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° - per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2

