

Scheda Tecnica

Raccordi Metallo >

> Swift



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Raccordo rapido di connessione a baionetta

Specifiche

- Filetto a norma UNI EN 12165/EN 12164/EN 10226-1
- Realizzati da barra trafilata o stampaggio a caldo
- Tenuta idraulica mediante nastro Teflon

Materiali

- Ottone - Piombo < 1,8%
- Tenuta idraulica: NBR

Raccordo attacco rapido femmina			Raccordo attacco rapido maschio			Raccordo attacco rapido portagomma			Raccordo 3 vie F/M/M			Tappo attacco rapido	
Ø	Cod.	C.	Ø	Cod.	C.	Ø	Cod.	C.	Ø	Cod.	C.	Cod.	C.
½"	FAR002	10	½"	FAR012	10	DN13	FAR021	10	¾"	FAR041	10	FAR031	10
¾"	FAR003	10	¾"	FAR013	10	DN15	FAR022	10					
1"	FAR004	10	1"	FAR014	10	DN18	FAR029	10					
1"¼	FAR005	10	1"¼	FAR015	10	DN20	FAR023	10					
1"½	FAR006	10	1"½	FAR016	10	DN25	FAR026	10					
						DN32	FAR027	10					
						DN38	FAR028	10					
									Cod.	Descrizione	Conf.		
									FGN001	Guarnizione per raccordo rapido	100		