

Scheda Tecnica

Rain Bird > Accessori Programmatori

> Modulo Wi-Fi LNK



	mm
Alt.	46,5
Lar.	28,7
Pro.	12,2



DESCRIZIONE:

- Permette di aggiornare i programmatori compatibili con WiFi (**ESP-Me, ESP-RZXe e ESP-TM2**) per renderli completamente accessibili e programmabili da dispositivi iOS o Android compatibili
- Funziona come un comando a distanza wireless per il vostro impianto di irrigazione se siete in loco o come un sistema di controllo e di monitoraggio basato su Internet se non siete in loco
- Ottimizza e semplifica la programmazione della centralina e la regolazione stagionale
- L'accesso istantaneo permette la gestione del sistema e la regolazione della centralina in tempo reale

Caratteristiche

- Le funzioni compatibili con app professionali permettono una gestione semplice multi-sito e la diagnostica a distanza da parte di professionisti delle aree verdi
- La funzione integrata per l'invio di notifiche su cellulare offre accesso alla ricerca dei guasti, semplifica le richieste di assistenza e trasmette avvisi in caso di gelate, se previste
- Le regolazioni automatiche in base al tempo permettono di modificare giornalmente i tempi irrigui, facendo risparmiare fino al 50% di acqua
- Le funzioni superiori di programmazione sono pensate per rispondere alle più rigide restrizioni idriche

Specifiche

- Router WiFi a 2,4 GHz compatibile con i parametri di sicurezza WEP e WPA
- Temperatura di esercizio: $-10^{\circ}\text{C} \div 65^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di stoccaggio: $-40^{\circ}\text{C} \div 66^{\circ}\text{C}$
- Umidità di esercizio: 95% max $10^{\circ}\text{C} \div 49^{\circ}\text{C}$ senza condensa
- Compatibile con dispositivi mobili iOS 8.0 e Android 4.4 (KitKat) o successivi*

Specifiche elettriche

- Ingresso: 24 Vca (RMS) 50/60 Hz; 55 mA max

Certificazioni

- cULus, FCC Part 15c, ISSED RSS-247, IFETEL/CE, RCM, Smart Approved WaterMark

Cod.	Descrizione	Mod.
OPG521	Modulo LNK Wi-Fi	F55002

