

Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Statici

> ProSpray 04



DESCRIZIONE:

- Pressione: 1,0 ÷ 7,0 bar
- Compatibile con tutte le
- Testine femmina 1/2"

Specifiche

- Attacco 1/2" filettato femmina
- Altezza di sollevamento: 10,0 cm
- Diametro Esposto: 5,7 cm

Caratteristiche

- Compatibile con tutte le testine femmina
- Ingresso laterale (SI, Side inlet), versione disponibile in 15 cm
- Tappo di spurgo direzionale innovativo
- Periodo di garanzia: 5 anni
- Guarnizione stampata in due materiali
- Molla di richiamo ad alte prestazioni
- Design innovativo della guarnizione
- Assenza di perdite tra coperchio e corpo in caso di alta pressione

Opzioni

- Valvola antidrenaggio (fino a 3 m di dislivello; P/N 437400SP)
- Coperchio identificativo acqua riciclata (P/N 458520SP)
- Copertura id. acqua ric. a incastro (P/N PROS-RC-CAP)

Cod.	Altezza cm	Conf.
01S219	15,5	50



GUARNIZIONE STAMPATA IN DUE MATERIALI

La giunzione di tenuta più robusta del settore è quella su stampo congiunto con due tipi materiali chimici e resistenti al cloro. La guarnizione di tenuta autopulente riduce lo sgocciolio e funziona a basse pressioni, permettendo di installare più irrigatori nella stessa zona. Il suo design innovativo impedisce l'accesso dei detriti nella guarnizione quando il montante è retracts, riducendo gli inceppamenti del montante.



MOLLA DI RICHIAMO AD ALTE PRESTAZIONI

Una molla di richiamo più forte per assicurare una ritrazione certa del pistone.



TECNOLOGIA FLOGUARD™

Se dovesse mancare un ugello, la tecnologia FloGuard riduce la portata dell'acqua dal pistone a un flusso 0,5 GPM (10' di altezza), abbattendo lo spreco di risorse idriche ed evitando l'erosione del terreno, grazie a un indicatore visivo per la riparazione.



VALVOLA ANTIDRENAGGIO PER PRO-SPRAY®

Le valvole antidrenaggio opzionali eliminano le perdite e le pozzanghere che si formano presso gli irrigatori inferiori, proteggendo il terreno da danni ed erosione e limitando lo spreco di acqua. Scegliete tra la praticità delle valvole installate in fabbrica o la flessibilità dell'installazione sul campo.

Scheda Tecnica

Hunter > Ugelli Irrigatori Statici

> Ugelli Arco Fisso Pro Spray

Modelli							
	5	8	10	12	15	17	
Colore	blu	marrone	rosso	verde	nero	grigio	
Raggio mt	1,5	2,4	3,0	3,7	4,6	5,2	
Codici							Conf. €/cad
H180°	U443	U441	U435	U431	U425	U420	10 1,98

> Ugelli Arco Variabile Pro Spray

Modelli							
	4A	6A	8A	10A	12A	15A	
Colore	verde ch.	azzurro	marrone	rosso	verde	nero	
Raggio mt	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,6	5,2
Codici							Conf. €/cad
	U390	U391	U355	U356	U357	U358	U359 10 1,98

> Ugelli a Striscia Pro Spray

Modelli						
	LCS515	RCS515	SS530	SS918	CS530	ES515
Larg x Lung.	1,5 x 4,5	1,5 x 4,5	1,5 x 9,1	2,7 x 5,5	1,5 x 9,1	1,5 x 4,5
Codici						Conf. €/cad
	U414	U415	U416	U413	U411	U412 10 2,30

SOLO DATI LISTINO

Ornamentale

Scheda Tecnica

Hunter > Ugelli Irrigatori Statici

> Ugelli MP Rotator

NOVITA



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Può essere utilizzato su qualsiasi irrigatore statico con attacco maschio
- Capacità di raggiungere gittate considerevoli con consumi d'acqua ridottissimi; questo permette di risolvere quelle che sono le problematiche legate alle scarse portate d'acqua; il movimento rotatorio consente inoltre una migliore distribuzione d'acqua

Caratteristiche

- Il raggio può essere ridotto fino al 25% su tutti i modelli
- Identificazione basata su colori per un facile riconoscimento
- Doppio alzo che tiene sporco e detriti fuori dalla testina
- Filtro estraibile che impedisce allo sporco di ostruire la testina
- Basso tasso di precipitazione
- Tecnologia multigetto resistente al vento
- Arco e raggio regolabili
- Precipitazione altamente uniforme
- Doppio alzo
- Uniformità di distribuzione
- Basso tasso di precipitazione

Specifiche

- Getti multipli
- Dispositivo double-pop per mantenere l'irrigatore pulito
- Pressione di funzionamento consigliata: 2,8 bar
- Si raccomanda prefiltraggio quando si adoperano acque sporche

Opzioni

- Richiedere il corpo Pro-Spray PRS40 per ottimizzare il funzionamento della testina a 2,8 bar
- Aggiungere "HT" per specificare testine con filettatura maschio

Descrizione	Modello	Angolo	Gittata	Conf.
Ugello MP Rotator Regolabile	MP1000	90 - 210	2,5 ÷ 4,5	10
Ugello MP Rotator Regolabile	MP1000	210 - 270	2,5 ÷ 4,5	10
Ugello MP Rotator	MP1000	360	2,5 ÷ 4,5	10
Ugello MP Rotator Regolabile	MP2000	90 - 210	4,0 ÷ 6,4	10
Ugello MP Rotator Regolabile	MP2000	210 - 270	4,0 ÷ 6,4	10
Ugello MP Rotator	MP2000	360	4,0 ÷ 6,4	10
Ugello MP Rotator Regolabile	MP3000	90 - 210	6,7 ÷ 9,1	10
Ugello MP Rotator Regolabile	MP3000	210 - 270	6,7 ÷ 9,1	10
Ugello MP Rotator	MP3000	360	6,7 ÷ 9,1	10
Ugello MP Rotator Striscia Angolo SX	MP-LCS515	-	1,5 ÷ 4,6	10
Ugello MP Rotator Striscia Angolo DX	MP-RCS515	-	1,5 ÷ 4,6	10
Ugello MP Rotator Striscia Laterale	MP-SS530	-	1,5 ÷ 9,1	10
Ugello MP Rotator Corner	MP-CORNER	45 - 105	2,5 ÷ 4,5	10

MP-ROTATOR IDENTIFICAZIONE COLORI

MP-1000			MP-2000			MP-3000		
Colore	Caratteristiche		Colore	Caratteristiche		Colore	Caratteristiche	
Bordeaux	MP-1000 - Raggio: 2,5 a 4,5 m Arco regolabile e rotazione completa 90° ÷ 210°		Nero	MP-2000 - Raggio: 4 a 6,4 m Arco regolabile e rotazione completa 90° ÷ 210°		Blu	MP-3000 - Raggio: 6,7 a 9,1 m Arco regolabile e rotazione completa 90° ÷ 210°	
Blu chiaro	MP-1000 - Raggio: 2,5 a 4,5 m Arco regolabile e rotazione completa 210° ÷ 270°		Verde	MP-2000 - Raggio: 4 a 6,4 m Arco regolabile e rotazione completa 210° ÷ 270°		Giallo	MP-3000 - Raggio: 6,7 a 9,1 m Arco regolabile e rotazione completa 210° ÷ 270°	
Verde oliva	MP-1000 - Raggio: 2,5 a 4,5 m Arco regolabile e rotazione completa 360°		Rosso	MP-2000 - Raggio: 4 a 6,4 m Arco regolabile e rotazione completa 360°		Grigio	MP-3000 - Raggio: 6,7 a 9,1 m Arco regolabile e rotazione completa 360°	

Scheda Tecnica

Hunter > Ugelli Irrigatori Statici

PRESTAZIONI TESTINE MULTIGETTO ROTANTI MP ROTATOR

Ugello copertura	Press. bar	MP-1000						MP-2000						MP-3000					
		Raggio mt	Portata		Precipit. mm/h		Raggio mt	Portata		Precipit. mm/h		Raggio mt	Portata		Precipit. mm/h		Raggio mt	Portata	
			m³/ora	l/min	■	▲		m³/ora	l/min	■	▲		m³/ora	l/min	■	▲		m³/ora	l/min
	90°	1,7	-	-	-	-	5,2	0,08	1,29	12	13	7,6	0,16	2,69	11	13			
	90°	2,0	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13	8,2	0,17	2,88	10	12		
	90°	2,5	4,0	0,04	0,72	11	13	5,8	0,09	1,52	11	13	8,5	0,19	3,11	10	12		
	90°	2,8	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12	9,1	0,20	3,26	10	11		
	90°	3,0	4,3	0,05	0,87	11	13	6,4	0,11	1,74	10	12	9,1	0,21	3,41	10	12		
	90°	3,5	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12	9,1	0,22	3,60	11	12		
	90°	3,8	4,5	0,06	1,02	12	14	6,4	0,11	1,82	11	12	9,1	0,23	3,83	11	13		
	180°	1,7	-	-	-	-	4,9	0,14	2,27	11	13	7,6	0,33	5,46	11	13			
	180°	2,0	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13	8,2	0,36	5,99	11	12		
	180°	2,5	4,0	0,09	1,44	11	13	5,5	0,16	2,69	11	12	8,5	0,39	6,44	11	12		
	180°	2,8	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12	9,1	0,42	6,90	10	12		
	180°	3,0	4,3	0,10	1,67	11	13	6,1	0,20	3,22	11	12	9,1	0,44	7,31	11	12		
	180°	3,5	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12	9,1	0,47	7,73	11	13		
	180°	3,8	4,5	0,12	1,93	12	13	6,4	0,22	3,60	11	12	9,1	0,49	8,07	12	14		
	210°	1,7	-	-	-	-	4,9	0,17	2,73	12	14	7,6	0,39	6,37	11	13			
	210°	2,0	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13	8,2	0,42	6,97	11	12		
	210°	2,5	4,0	0,10	1,71	11	13	5,5	0,19	3,07	11	12	8,5	0,46	7,54	11	13		
	210°	2,8	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12	9,1	0,49	8,03	10	12		
	210°	3,0	4,3	0,12	1,93	11	13	6,1	0,21	3,45	10	11	9,1	0,52	8,53	11	12		
	210°	3,5	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11	9,1	0,55	8,98	11	13		
	210°	3,8	4,5	0,14	2,24	11	13	6,4	0,23	3,83	10	11	9,1	0,57	9,44	12	14		
	270°	1,7	-	-	-	-	4,9	0,20	3,30	11	13	7,6	0,50	8,30	12	13			
	270°	2,0	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12	8,2	0,55	8,98	11	12		
	270°	2,5	4,0	0,12	2,01	10	12	5,5	0,24	3,90	10	12	8,5	0,59	9,66	11	12		
	270°	2,8	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12	9,1	0,63	10,35	10	12		
	270°	3,0	4,3	0,15	2,54	11	13	6,1	0,27	4,43	10	11	9,1	0,66	10,95	11	12		
	270°	3,5	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11	9,1	0,70	11,60	11	13		
	270°	3,8	4,5	0,17	2,84	11	13	6,4	0,30	4,93	10	11	9,1	0,74	12,20	12	14		
	360°	1,7	-	-	-	-	4,9	0,28	4,55	11	13	7,6	0,66	10,92	11	13			
	360°	2,0	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13	8,2	0,72	11,94	11	12		
	360°	2,5	4,0	0,18	2,92	11	13	5,5	0,32	5,19	10	12	8,5	0,78	12,89	11	12		
	360°	2,8	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12	9,1	0,84	13,80	10	12		
	360°	3,0	4,3	0,20	3,34	11	13	6,1	0,36	5,95	10	11	9,1	0,89	14,63	11	12		
	360°	3,5	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11	9,1	0,94	15,43	11	13		
	360°	3,8	4,5	0,23	3,83	11	13	6,4	0,40	6,59	10	11	9,1	0,98	16,18	12	14		

Grassetto = La pressione ottimale per le testine MP Rotator è di 2,8 bar

Questa pressione viene assicurata con l'utilizzo dell'irrigatore statico PRS40 con regolatore di pressione incorporato preparamo a 2,8 bar

Scheda Tecnica

Hunter > Ugelli Irrigatori Statici

NOVITÀ

MP-STRISCIA IDENTIFICAZIONE COLORI		
Colore	Caratteristiche	
Avorio	MP-LCS-515 MP striscia sinistra	
Rame	MP-RCS-515 MP striscia destra	
Marrone	MP-SS-530 MP striscia laterale	

TABELLA DI PRESTAZIONI MP ROTATOR STRISCIA

Copertura		Pressione bar	Raggio mt	Portata	
				m3/ora	l/min
	Striscia sinistra	1,7	1,1 x 4,2	0,04	0,67
	Striscia sinistra	2,0	1,2 x 4,3	0,04	0,72
	Striscia sinistra	2,5	1,4 x 4,5	0,05	0,79
	Striscia sinistra	2,8	1,5 x 4,6	0,05	0,84
	Striscia sinistra	3,0	1,6 x 4,7	0,06	0,87
	Striscia sinistra	3,5	1,7 x 4,8	0,06	0,94
	Striscia sinistra	3,8	1,8 x 4,9	0,06	0,99
	Striscia destra	1,7	1,1 x 4,2	0,04	0,67
	Striscia destra	2,0	1,2 x 4,3	0,04	0,72
	Striscia destra	2,5	1,4 x 4,5	0,05	0,79
	Striscia destra	2,8	1,5 x 4,6	0,05	0,84
	Striscia destra	3,0	1,6 x 4,7	0,05	0,87
	Striscia destra	3,5	1,7 x 4,8	0,06	0,94
	Striscia destra	3,8	1,8 x 4,9	0,06	0,99
	Striscia laterale	1,7	1,1 x 8,3	0,08	1,34
	Striscia laterale	2,0	1,2 x 8,6	0,09	1,43
	Striscia laterale	2,5	1,4 x 8,9	0,09	1,57
	Striscia laterale	2,8	1,5 x 9,1	0,10	1,66
	Striscia laterale	3,0	1,6 x 9,3	0,10	1,72
	Striscia laterale	3,5	1,7 x 9,6	0,11	1,87
	Striscia laterale	3,8	1,8 x 9,9	0,12	1,96

Grassetto = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

Nota: Il raggio di copertura della striscia può essere regolato del 25%

MP Rotator e' progettato per mantenere la precipitazione invariata anche dopo la regolazione del raggio

Ornamentale

Scheda Tecnica

Hunter > Ugelli Irrigatori Statici

MP-CORNER IDENTIFICAZIONE COLORE

Colore	Caratteristiche
Turchese	MP-CORNER - Raggio: 2,0 - 4,6 m Arco Regolabile e Fisso



TABELLA PRESTAZIONI MP ROTATOR ANGOLO

Ugello TURCHESE copertura	Pressione bar	Raggio mt	Portata	
			m3/ora	l/min
	45°	1,7	--	--
	45°	2,0	3,5	0,04
	45°	2,5	4,0	0,04
	45°	2,8	4,1	0,04
	45°	3,0	4,3	0,04
	45°	3,5	4,4	0,05
	45°	3,8	4,5	0,05
	90°	1,7	3,2	0,07
	90°	2,0	3,5	0,08
	90°	2,5	4,0	0,08
	90°	2,8	4,1	0,09
	90°	3,0	4,3	0,09
	90°	3,5	4,4	0,10
	90°	3,8	4,5	0,10
	105°	1,7	3,2	0,08
	105°	2,0	3,5	0,09
	105°	2,5	4,0	0,10
	105°	2,8	4,1	0,10
	105°	3,0	4,3	0,11
	105°	3,5	4,4	0,12
	105°	3,8	4,5	0,12

Grassetto = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto.

Ornamentale