

Scheda Tecnica

Weathermatic >

> Elettrovalvole Serie Black Bullet 24V AC con FlowControl



DESCRIZIONE:

Caratteristiche

- Pressione nominale di 15,5 bar
- S24B solenoide ad alta efficienza per apertura positiva ad alte pressioni; include attuatore in acciaio inossidabile e filettature in ottone per una lunga durata
- Progettazione a flusso inverso per la conservazione dell'acqua in caso di rotture
- La costante flessione della membrana interna evita il blocco della valvola per sabbia e limo
- L'inserto conico stampato permette un funzionamento regolare ed il controllo del colpo di ariete
- Leva di comando manuale ad azione positiva; permette l'apertura e la chiusura della valvola in modo semplice
- Corpo e coperchio in vetroresina ad alta resistenza con bulloni $\varnothing \frac{1}{4}$ " in acciaio inossidabile e inserti in ottone accoppiati
- Il regolatore di flusso Flow Control permette la totale apertura o chiusura della valvola
- Eccellente per irrigazione a basso volume
- Resistente alla contaminazione (CR)
- Materiale del diaframma in EPDM resistente al cloro e alla clorammina

Cod.	Articolo	\varnothing	PN	Q_{max} m ³ /h	Conf.
OVA020	21024E-10D-ISO	1"	14	11,0	24
OVA022	21024E-15D-ISO	1"½	14	18,0	12
OVA024	21024E-20D-ISO	2"	14	30,0	8

PERDITE DI CARICO IN BAR

Portata m ³ /h	\varnothing		
	1"	1"½	2"
0 ÷ 0,9	0,08		
1,0	0,10		
2,0	0,12		
2,5	0,13		
3,0	0,14		
5,0	0,18	0,10	
6,0	0,24	0,12	
7,0	0,32	0,14	
8,0	0,43	0,17	
9,0	0,54	0,21	0,16
10,0	0,64	0,26	0,17
11,0	0,77	0,31	0,17
12,0		0,37	0,18
14,0		0,51	0,20
16,0		0,68	0,23
18,0		0,90	0,23
20,0			0,29
22,0			0,34
24,0			0,42
26,0			0,50
30,0			0,62

Ornamentale