

Scheda Tecnica

Weathermatic >

> Ugelli Bubbler Autocompensanti per Irrigatori Statici a Scomparsa



DESCRIZIONE:

Caratteristiche

- Ugello autocompensante distribuzione a goccia
- In ingresso filtro a rete per evitare intasamenti
- Disponibile in modelli con portate da 120 l/h 240 l/h
- Utilizzati in giardini con alberi e zone dedicate allo svago

Costruzione

- Corpo in plastica ABS resistente
- Dispositivo per la compensazione della pressione in gomma
- Buna-N di lunga durata
- Connessione 1/2" IPS

Campo di funzionamento

- Portata: 1,9 ÷ 3,8 l/m
- Spaziatura: 0,3 ÷ 0,9 m
- Pressione: 1 ÷ 3,1 bar

Cod.	Articolo	Descrizione	Conf.
U472	106-50	Bubbler Autocompensante 120 lt/h	10
U473	106-100	Bubbler Autocompensante 240 lt/h	10

Ornamentale

> Ugelli Bubbler Regolabili per Irrigatori Statici a Scomparsa



DESCRIZIONE:

Caratteristiche

- Distribuzione a ombrello, spruzzatore a cerchio pieno
- In ingresso filtro a rete per evitare intasamenti
- Utilizzati in giardini con alberi e zone dedicate allo svago

Costruzione

- Corpo in plastica ABS con vite di regolazione in acciaio inossidabile
- Connessione 1/2" IPS

Campo di funzionamento

- Portata: 0,25 ÷ 0,52 m³/h
- Spaziatura: 0,3 ÷ 0,9 m
- Pressione: 1,1 ÷ 4,2 bar

Cod.	Articolo	Descrizione	Conf.
U470	133	Bubbler Regolabile con ghiera	10
U471	102	Bubbler Regolabile con vite	10

VARIAZIONE DELLA PORTATA

Bar	l/m	
	Min	Max
1,4	4,9	11,4
2,2	6,1	15,1
3,1	7,6	17,0