

Scheda Tecnica

Perrot Regnerbau Calw >

> Irrigatori Pistone P2-M



DESCRIZIONE:

- Ugello: 9 ugelli disponibili - 18 ÷ 34 mm
- Ugello secondario 7 mm
- Pressione esercizio: 5,0 ÷ 8,0 bar

Specifiche

- Portata oraria: 30 ÷ 122 m³/h
- Connessione: 3" F

Caratteristiche

- Azionamento unico del pistone
- Rotazione costante senza vibrazioni
- Velocità di rotazione regolabile 2 ÷ 7 minuti
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Azionamento a pistone a cassa chiusa

Cod.	Modello	Traiettoria	Gitt. mt
AIR002	P2-M	25°	42 ÷ 69

DISTANZE E PRECIPITAZIONI

Sesti	▲		■	
Distanze tra gli irrigatori mt	46 x 40	62 x 54	44 x 44	62 x 62
Precipitazione mm/h	16,1	36,2	15,4	31,6

La precipitazione è valida soltanto con l'irrigazione a pieno giro

PRESTAZIONI P2-M CON 2 UGELLI

Press. bar	Ugello 18 mm			Ugello 20 mm			Ugello 22 mm			Ugello 24 mm			Ugello 26 mm		
	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
5	29,70	495,0	42	35,70	595,0	44	42,40	706,7	46	49,70	828,3	48	57,70	961,7	50
6	32,50	541,7	45	39,10	651,7	47	46,50	775,0	49	54,40	906,7	51	63,20	1.053,3	53
7	35,10	585,0	48	42,30	705,0	50	50,20	836,7	52	58,80	980,0	54	68,20	1.136,7	57
8	37,50	625,0	50	45,20	753,3	52	53,60	893,3	54	62,90	1.048,3	56	72,90	1.215,0	59

Press. bar	Ugello 28 mm			Ugello 30 mm			Ugello 32 mm			Ugello 34 mm		
	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
5	66,30	1.105,0	53	75,50	1.258,3	55	85,40	1.423,3	57	95,90	1.598,3	58
6	72,60	1.210,0	56	82,70	1.378,3	58	93,50	1.558,3	60	105,00	1.750,0	61
7	78,40	1.306,7	60	89,30	1.488,3	63	101,00	1.683,3	65	113,40	1.890,0	66
8	83,80	1.396,7	62	95,50	1.591,7	65	108,00	1.800,0	67	121,30	2.021,7	69

Gittate valide alla velocità di rotazione regolabile minima

> Irrigatori Pistone P2-M-var



DESCRIZIONE:

Specifiche

- Ugello: 9 ugelli disponibili - 18 ÷ 34 mm
- Ugello secondario 7 mm
- Pressione esercizio: 5,0 ÷ 8,0 bar
- Portata oraria: 30 ÷ 122 m³/h
- Connessione: 3" F

Caratteristiche

- Azionamento unico del pistone
- Rotazione costante senza vibrazioni
- Velocità di rotazione regolabile 2 ÷ 7 minuti
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Azionamento a pistone a cassa chiusa
- Adattabile a qualsiasi geometria mediante l'impostazione variabile dell'angolo di gittata

Cod.	Modello	Traiettoria	Gitt. mt
AIR009	P2-M-var (abbattimento polveri)	15° ÷ 47° Regolabile	35 ÷ 61

PRESTAZIONI P2-M-VAR CON 2 UGELLI - TRAIETTORIA 25°

Press. bar	Ugello 18 mm			Ugello 20 mm			Ugello 22 mm			Ugello 24 mm			Ugello 26 mm		
	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
5	29,70	495,0	42	35,70	595,0	44	42,40	706,7	46	49,70	828,3	48	57,70	961,7	50
6	32,50	541,7	45	39,10	651,7	47	46,50	775,0	49	54,40	906,7	51	63,20	1.053,3	53
7	35,10	585,0	48	42,30	705,0	50	50,20	836,7	52	58,80	980,0	54	68,20	1.136,7	57
8	37,50	625,0	50	45,20	753,3	52	53,60	893,3	54	62,90	1.048,3	56	72,90	1.215,0	59

Press. bar	Ugello 28 mm			Ugello 30 mm			Ugello 32 mm			Ugello 34 mm		
	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
5	66,30	1.105,0	53	75,50	1.258,3	55	85,40	1.423,3	57	95,90	1.598,3	58
6	72,60	1.210,0	56	82,70	1.378,3	58	93,50	1.558,3	60	105,00	1.750,0	61
7	78,40	1.306,7	60	89,30	1.488,3	63	101,00	1.683,3	65	113,40	1.890,0	66
8	83,80	1.396,7	62	95,50	1.591,7	65	108,00	1.800,0	67	121,30	2.021,7	69

Gittate valide alla velocità di rotazione regolabile minima

PRESTAZIONI P2-M-VAR CON 2 UGELLI - TRAIETTORIA 45°

Press. bar	Ugello 18 mm			Ugello 20 mm			Ugello 22 mm			Ugello 24 mm			Ugello 26 mm		
	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
5	29,70	495,0	35	35,70	595,0	36	42,40	706,7	38	49,70	828,3	40	57,70	961,7	41
7	35,10	585,0	41	42,30	705,0	43	50,20	836,7	44	58,80	980,0	47	68,20	1.136,7	49
8	37,50	625,0	44	45,20	753,3	45	53,60	893,3	47	62,90	1.048,3	50	72,90	1.215,0	51

Press. bar	Ugello 28 mm			Ugello 30 mm			Ugello 32 mm			Ugello 34 mm		
	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio	Portata		Raggio
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
5	66,30	1.105,0	43	75,50	1.258,3	45	85,40	1.423,3	47	95,90	1.598,3	48
7	78,40	1.306,7	50	89,30	1.488,3	54	101,00	1.683,3	55	113,40	1.890,0	57
8	83,80	1.396,7	53	95,50	1.591,7	57	108,00	1.800,0	58	121,30	2.021,7	60

Gittate valide alla velocità di rotazione regolabile minima