

Scheda Tecnica

Perrot Regnerbau Calw >

> Irrigatori Impatto Serie ZS-30



DESCRIZIONE:

Specifiche

- Ugello: 6 ugelli - 3,5 ÷ 5,2 mm (standard 4,0 mm)
- Pressione esercizio: 2,5 ÷ 4,5 bar
- Gittata: 13 ÷ 16,3 mt
- Portata oraria: 0,69 ÷ 2,04 m³/h
- Traiettoria: 30°
- Connessione: 3/4" M

Caratteristiche

- Irrigatore ad impatto per Frutticoltura, orticoltura e protezione antibirina
- Temperatura operativa minima: - 10°C
- Materiale: ottone, acciaio inossidabile, plastica tecnica resistente
- Cappuccio protezione

Cod.	Copertura
AIR107	pieno giro

DISTANZE E PRECIPITAZIONI

Sesti	▲		■	
	Distanze tra gli irrigatori mt	15 x 13	20 x 18	12 x 12
Precipitazione mm/h	3,5	5,7	4,8	6,3

La precipitazione è valida soltanto con l'irrigazione a pieno giro

PRESTAZIONI UGELLI ZS-30

Press. bar	Ugello 3,5 mm			Ugello 4 mm			Ugello 4,2 mm			Ugello 4,4 mm			Ugello 4,8 mm			Ugello 5,2 mm		
	Portata		Ragg.	Portata		Ragg.	Portata		Ragg.	Portata		Ragg.	Portata		Ragg.	Portata		Ragg.
	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m	m ³ /h	l/m	m
2,5	0,69	11,5	13	0,90	15,0	14	0,99	16,5	15	1,14	19,0	15	1,30	21,7	15	1,52	25,3	15
3,0	0,75	12,5	14	0,99	16,5	15	1,09	18,2	15	1,25	20,8	15	1,42	23,7	16	1,67	27,8	16
3,5	0,82	13,7	14	1,06	17,7	15	1,17	19,5	15	1,35	22,5	16	1,53	25,5	16	1,80	30,0	16
4,0	0,87	14,5	15	1,14	19,0	15	1,26	21,0	16	1,44	24,0	16	1,64	27,3	16	1,92	32,0	16
4,5	0,92	15,3	15	1,21	20,2	16	1,33	22,2	16	1,53	25,5	16	1,74	29,0	16	2,04	34,0	16