

Scheda Tecnica

Perrot Regnerbau Calw >

> Irrigatori Impatto Serie ZK-30



DESCRIZIONE:

Specifiche

- Ugello: 4 ugelli - 8,0 ÷ 11,0 mm (standard 8,0 mm)
- Pressione esercizio: 3,0 ÷ 7,0 bar
- Gittata: 19,8 ÷ 27,5 mt
- Portata oraria: 3,94 ÷ 11,39 m³/h
- Traiettoria: 30°
- Connessione: 1" M
- Giro completo e settoriale

Caratteristiche

- Irrigatore ad impatto per frutticoltura, orticoltura
- Irrigatore settoriale con leva di comando per utilizzo come irrigatore a cerchio pieno
- Cappuccio di protezione
- L'ugello è dotato di perno rompigitto

DISTANZE E PRECIPITAZIONI

| Cod. | Copertura |
|--------|------------|
| AIR120 | pieno giro |
| AIR121 | settori |

| Sesti | ▲ | | ■ | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Distanze tra gli irrigatori mt | 30 x 24 | 36 x 30 | 24 x 24 | 30 x 30 |
| Precipitazione mm/h | 5,5 | 10,5 | 6,8 | 12,7 |

La precipitazione è valida soltanto con l'irrigazione a pieno giro

PRESTAZIONI ZK-30 PIENO GIRO E SETTORI

| Pressione bar | Ugello 8 mm | | | Ugello 9 mm | | | Ugello 10 mm | | | Ugello 11 mm | | |
|------------------|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|
| | Portata | | Raggio m | Portata | | Raggio m | Portata | | Raggio m | Portata | | Raggio m |
| | m ³ /h | l/m | | m ³ /h | l/m | | m ³ /h | l/m | | m ³ /h | l/m | |
| 3 | 3,94 | 65,7 | 20 | 4,99 | 83,2 | 21 | 6,16 | 102,7 | 21 | 7,46 | 124,3 | 22 |
| 4 | 4,55 | 75,8 | 21 | 5,76 | 96,0 | 22 | 7,12 | 118,7 | 23 | 8,61 | 143,5 | 23 |
| 5 | 5,09 | 84,8 | 22 | 6,44 | 107,3 | 23 | 7,95 | 132,5 | 24 | 9,63 | 160,5 | 25 |
| 6 | 5,58 | 93,0 | 23 | 7,06 | 117,7 | 24 | 8,71 | 145,2 | 25 | 10,54 | 175,7 | 26 |
| 7 | 6,02 | 100,3 | 24 | 7,62 | 127,0 | 25 | 9,41 | 156,8 | 27 | 11,39 | 189,8 | 28 |