

# Scheda Tecnica

## Irrigatori DES > Spruzzatori

### > Jet+



#### DESCRIZIONE:

##### Applicazione

- Per frutteti

##### Specifiche

- Irrigatore statico con funzione "vortex"
- Testina a 12 getti radiali
- 4 portate
- Modello 360° - 180°
- Posizionamento a testa in su con astina o capovolto

##### Caratteristiche

- Codice colore per riconoscimento portata
- Filtrazione: 120 mesh
- Innesto microfiletto per tubo Pe/PVC 4/6 mm (opzione maschio conico)

##### Materiali

- Polipropilene

Aspersione

Cod.	Portata l/h	Mod.	Conf.
OGC135	25	360°	500
OGC134	34	360°	500
OGC133	55	360°	500
OGC131	70	360°	500
OGC159	25	180°	500
OGC157	34	180°	500
OGC156	55	180°	500
OGC155	70	180°	500

#### CARATTERISTICHE H 25 CM - MOD 360° - 15 M.C.A.

Portata l/h	Colore	Ø ugello	P <sub>max</sub> m.c.a.	Ø bagnato mt
25	Nero	0,9	30	2
34	Blu	1,3	30	3
55	Verde	1,7	30	4
70	Rosso	2,0	30	4



# Scheda Tecnica

## Irrigatori DES > Spruzzatori

JET + - MASSIMO NUMERO IRRIGATORI (FV ± 5%)

Ugello colore	Portata l/h	Ø bagnato mt*	Distanza tra erogatori mt	Ø E/ tubo	
				16 / 13.6	20 / 17.4
Azzurro	30	4.2	3	21	32
Azzurro	30	4.2	4	19	29
Azzurro	30	4.2	5	17	27
Nero	39	4.6	3	20	31
Nero	39	4.6	4	18	27
Nero	39	4.6	5	16	25
Blu	51	5.4	4	14	22
Blu	51	5.4	5	13	21
Blu	51	5.4	6	12	19
Blu scuro	64	5.8	4	12	19
Blu scuro	64	5.8	5	11	17
Blu scuro	64	5.8	6	10	16
Verde	75	7.0	4	10	17
Verde	75	7.0	5	10	15
Verde	75	7.0	6	9	14
Rosso	102	8.6	4	8	13
Rosso	102	8.6	5	8	12
Rosso	102	8.6	6	7	12

\*A testa in su - H 25 cm - 20 m.ca.