

Scheda Tecnica

Irrigatori DES > Mini Irrigatori

> S2000



Caratteristiche tecniche h 25 cm - 20 m.c.a.

Por-tata	Colore	P _{max} m.c.a.	Ø ugello	Ø bagn. mt	Ø bagn. mt c/limitatore
29	azzurro	35	0,77	6,50	1,00
37	nero	35	0,85	6,00	1,00
51	blu	35	1,00	6,50	1,40
61	blu scuro	35	1,10	7,00	1,40
75	verde	35	1,20	8,00	1,40
97	rosso	35	1,40	9,00	1,40
125	bianco	350	1,60	10,00	2,00
170	viola	35	1,80	9,50	n.d.
205	giallo	35	2,00	10,00	n.d.
260	marrone	35	2,20	10,00	n.d.
300	arancio	35	2,40	10,50	n.d.

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Per frutteti, vivai, orticole

Specifiche

- Irrigatore dinamico
- Funzione antinsetto
- 11 portate disponibili
- Campo di lavoro: 1,5 ÷ 3,5 bar

Caratteristiche

- Posizionamento a testa in su con astina
- Gancio per sospensione su filo
- Riconoscimento portata con codice colore
- Filtrazione: 120 mesh
- Innesto filettato 3/8", conico femmina, microfiletto
- Girandole con limitatore di diametro opzionali
- Accessorio per protezione tronchi

Materiali

- Polipropilene

Cod.	Portata l/h	Attacco	Colore		Conf.
			Ugello	Girandola	
OSR020	29	3/8"	azzurro	nera	250
OSR021	37	3/8"	nero	nera	250
OSR022	51	3/8"	blu	nera	250
OSR023	61	3/8"	blu scuro	nera	250
OSR024	75	3/8"	verde	nera	250
OSR025	97	3/8"	rosso	nera	250
OSR026	125	3/8"	bianco	nera	250
OSR027	170	3/8"	viola	blu scuro	250
OSR028	205	3/8"	giallo	blu scuro	250
OSR029	260	3/8"	marrone	blu scuro	250
OSR030	300	3/8"	arancio	blu scuro	250

Posiz. mt	Altezza dal suolo cm	azzurro		nero		blu		blu scuro		verde		rosso		bianco		viola		giallo		marrone		arancio	
		l/h																					
		29	37	51	61	75	97	125	170	205	260	300											
3 x 3	50	■ 3,22	■ 4,11	■ 5,67	■ 6,78	■ 8,33	■ 10,78	■ 13,89	■ 18,89	■ 22,78	■ 28,89	■ 33,33	■ 2,42	■ 3,08	■ 4,25	■ 5,08	■ 6,25	■ 8,08	■ 10,42	■ 14,17	■ 17,08	■ 21,67	■ 25,00
3 x 4	50	■ 1,93	■ 2,47	■ 3,40	■ 4,07	■ 5,00	■ 6,47	■ 8,33	■ 11,33	■ 13,67	■ 17,33	■ 20,00	■ 1,81	■ 2,31	■ 3,19	■ 3,81	■ 4,69	■ 6,06	■ 7,81	■ 10,63	■ 12,81	■ 16,25	■ 18,75
4 x 4	50	■ 1,45	■ 1,85	■ 2,55	■ 3,05	■ 3,75	■ 4,85	■ 6,25	■ 8,50	■ 10,25	■ 13,00	■ 15,00	-	■ 2,54	■ 3,13	■ 4,04	■ 5,21	■ 7,08	■ 8,54	■ 10,83	■ 12,50		
4 x 5	50				■ 2,44	■ 3,00	■ 5,00	■ 6,80	■ 8,20	■ 10,40	■ 12,00				■ 2,50	■ 3,00	■ 4,17	■ 5,67	■ 6,83	■ 8,67	■ 10,00		
5 x 5	50					■ 2,08	■ 3,47	■ 4,72	■ 5,69	■ 7,22	■ 8,33				■ 2,08	■ 2,50	■ 3,47	■ 4,72	■ 5,69	■ 7,22	■ 8,33		
6 x 6	50					■ 1,79	■ 2,98	■ 4,05	■ 4,88	■ 6,19	■ 7,14					■ 1,79	■ 2,98	■ 4,05	■ 4,88	■ 6,19	■ 7,14		
6 x 7	50								■ 3,54	■ 4,27	■ 5,42	■ 6,25					■ 3,54	■ 4,27	■ 5,42	■ 6,25			
6 x 8	50								■ 3,15	-	■ 4,81	■ 5,56					■ 3,15	-	■ 4,81	■ 5,56			
6 x 9	50										■ 5,31	■ 6,12								■ 5,31	■ 6,12		
7 x 7	50										■ 4,64	■ 5,36								■ 4,64	■ 5,36		
7 x 8	50																						

Posizionamento a testa in su - pressione 20 m.c.a.

Legenda

- > 95%
- ≤ 95% ÷ > 90%
- ≤ 90% ÷ > 85%
- ≤ 85%

Irrigatori DES > Mini Irrigatori

S2000 - Massimo numero irrigatori (FV 10%)

Distanza irrigatori mt	Ø tubo	l/h										
		29	37	51	61	75	97	125	170	205	260	300
3	20	78	67	53	47	41	36	--	--	--	--	--
3	25	118	104	81	72	63	55	47	38	--	--	--
3	32	191	164	127	115	101	87	71	59	51	44	40
3	40	--	--	--	--	--	--	103	85	76	65	59
3	50	--	--	--	--	--	--	--	--	111	93	85
4	20	94	77	64	58	50	43	--	--	--	--	--
4	25	145	123	97	86	77	67	55	46	--	--	--
4	32	229	191	153	138	121	107	85	71	63	53	49
4	40	--	--	--	--	--	--	124	101	91	78	71
4	50	--	--	--	--	--	--	--	--	133	114	103
5	20	109	90	74	65	57	51	--	--	--	--	--
5	25	167	136	110	101	88	77	64	51	--	--	--
5	32	261	221	177	156	136	124	100	81	71	64	59
5	40	--	--	--	--	--	--	142	119	105	90	82
5	50	--	--	--	--	--	--	--	--	152	132	119
6	20	124	103	83	72	65	57	--	--	--	--	--
6	25	189	155	128	113	100	87	72	60	--	--	--
6	32	293	241	201	178	153	133	111	91	83	71	64
6	40	--	--	--	--	--	--	164	137	117	102	95
6	50	--	--	--	--	--	--	--	--	172	144	134