

# Scheda Tecnica

## Irrigatori DES > Mini Irrigatori

### > S2000 PC



Caratteristiche tecniche h 25 cm				
Portata	Colore	P <sub>max</sub> m.c.a.	Ø bagn. mt	Ø bagn. mt c/limitatore
24	nero	35	5,00	1,50
31	blu	35	5,00	1,50
41	blu scuro	35	5,50	1,50
53	verde	35	6,00	1,50
70	rosso	35	7,00	1,50
95	bianco	35	7,50	1,50

### DESCRIZIONE:

#### Applicazione

- Per frutteti, vivai, orticole

#### Specifiche

- Irrigatore dinamico autocompensante
- Funzione antinsetto
- 6 portate disponibili
- Campo di lavoro: 1,5 ÷ 3,5 bar

#### Caratteristiche

- Posizionamento a testa in su con astina
- Gancio per sospensione su filo
- Riconoscimento portata con codice colore
- Filtrazione: 120 mesh
- Innesto filettato 3/8", conico femmina, microfiletto
- Girandole con limitatore di diametro opzionali
- Accessorio per protezione tronchi

#### Materiali

- Polipropilene

Aspersione

Cod.	Portata l/h	Attacco	Colore		Conf.
			Ugello	Girandola	
OSR031	24	3/8"	nero	grigia	250
OSR032	31	3/8"	blu	grigia	250
OSR033	41	3/8"	blu scuro	grigia	250
OSR034	53	3/8"	verde	grigia	250
OSR035	70	3/8"	rosso	grigia	250
OSR036	95	3/8"	bianco	grigia	250

Posizionamento mt	Altezza dal suolo cm	nero		blu		blu scuro		verde		rosso		bianco	
		l/h											
		24	31	41	53	70	95						
		CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h
1,5 x 1,5	50	■	10,67	■	13,78	-	-	■	23,56	■	31,11	■	42,22
2 x 2	50	■	6,00	■	7,75	-	-	■	13,25	■	17,50	■	23,75
3 x 3	50	■	2,67	■	3,44	-	-	■	5,89	■	7,78	■	10,56
3 x 4	50	-	-	-	-	-	-	■	4,42	■	5,83	■	7,92

Posizionamento a testa in su - pressione 20 m.c.a.

#### Legenda

- > 95%
- ≤ 95% ÷ > 90%
- ≤ 90% ÷ > 85%
- ≤ 85%

### S2000 PC - MASSIMO NUMERO IRRIGATORI (FV 10%)

Distanza tra irrigatori mt	Ø tubo	l/h					
		24	31	41	53	70	95
1,5	20	115	97	81	69	61	48
1,5	25	176	149	124	104	92	76
2	20	139	118	98	86	73	59
2	25	213	181	151	133	111	91
3	20	181	154	127	111	93	77
3	25	278	236	195	172	144	117
4	20	217	186	153	137	114	93
4	25	334	286	237	210	175	143