

# Scheda Tecnica

## Irrigatori > Mini Irrigatori

### > Rain Bird Serie LF



Aspersione

#### DESCRIZIONE:

- Irrigatore a cerchio intero a bassa portata

- Attacco da 1/2" (13 mm) BSP maschio
- Pressione di lavoro consigliata: 2,1 bar ÷ 3,1 bar
- Portate bocchagli:
  - LF 1200: 270 l/h ÷ 480 l/h
  - (Ø mm: 1,98/2,18/2,39/2,59/2,76)
  - LF 2400: 450 l/h ÷ 910 l/h
  - (Ø mm: 2,76/2,97/3,18/3,38/3,63)

#### Applicazione

#### Specifiche

- Gittate:
  - LF 1200: 7,32 mt ÷ 11,00 mt
  - LF 2400: 9,14 mt ÷ 13,72 mt
- Angolo della traiettoria all'uscita del deflettore:
  - LF 1200: 6°/10°/12°/16°/17°/21°
  - LF 2400: 10°/13°/15°/22°
- Distanze di posizionamento normali da 8 mt x 8 mt a 15 mt x 15 mt

#### MINI IRRIGATORE COMPLETO

Cod.	Descrizione	Conf.
AIRxxx	LF1200 Completo 1/2" NPT	100
AIRxxx	LF2400 Completo 1/2" NPT	100

Codice da definire in funzione delle opzione prescelte

#### CORPO

Cod.	Descrizione	Conf.
AIR513	LF1200 Corpo e Meccanismo 1/2" NPT	100
AIR514	LF2400 Corpo e Meccanismo 1/2" NPT	100
OSR002	Limitatore Edge Guard	64

In fase ordine inserire codici: corpo, bocchaglio e deflettore  
Il prezzo complessivo finale risulta dalla somma di queste 3 componenti

#### BOCCAGLIO PER LF1200

Cod.	Descrizione	Conf.
UR307	05 (Blu)	200
UR308	44 (Arancione)	200
UR309	06 (Viola)	200
UR310	38 (Giallo)	200
UR311	07 (Verde)	200
UR312	30 (Marrone)	200

#### DEFLETTORE PER LF1200

Cod.	Descrizione	Conf.
UR313	6° (Viola)	200
UR314	10° (Bianco)	200
UR315	12° (Ciano)	200
UR316	12P (Rosa)	200
UR317	16° (Rosso)	200
UR318	17° (Azzurro)	200
UR319	21° (Verde)	200

#### BOCCAGLIO PER LF2400

Cod.	Descrizione	Conf.
UR510	07 (Verde)	200
UR511	30 (Marrone)	200
UR512	08 (Rosso)	200
UR513	29 (Nero)	200
UR514	09 (Argento)	200

#### DEFLETTORE PER LF2400

Cod.	Descrizione	Conf.
UR515	10° (Verde chiaro)	200
UR516	13° (Rosso)	200
UR517	15° (Arancione)	200
UR518	22° (Verde)	200

# Scheda Tecnica

## Irrigatori > Mini Irrigatori

Aspersione

### PRESTAZIONI DEL MODELLO LF1200

Deflettore	Ugello	Altezza del Getto (cm)	Portata a valori di pressione standard (l/h)			
			Gittata a valori di pressione standard (metri)			
			2,1 bar	2,4 bar	2,8 bar	3,1 bar
6 gradi Viola scuro	Arancione 44 Drill	35-50	266	286	307	325
			6,9	6,9	7,5	7,5
	Viola 3/32"	35-53	316	341	366	388
			7,2	7,2	7,8	7,8
	Giallo 38 Drill	40-53	370	402	429	454
			7,5	7,5	8,1	8,1
12 gradi Blu	Arancione 44 Drill	71-99	266	286	307	325
			8,1	8,4	8,7	8,7
	Viola 3/32"	71-101	316	341	366	388
			8,7	9,0	9,3	9,3
	Giallo 38 Drill	76-109	370	402	429	454
			9,0	9,6	9,6	9,6
17 gradi Azzurro	Arancione 44 Drill	124-152	266	286	307	325
			9,3	9,9	10,2	10,2
	Viola 3/32"	106-154	316	341	366	388
			9,9	10,2	10,5	10,8
	Giallo 38 Drill	109-154	370	402	429	454
			10,2	10,5	10,8	10,8
21 gradi Verde oliva	Arancione 44 Drill	152-187	266	286	307	325
			10,2	10,2	10,2	10,5
	Viola 3/32"	127-190	316	341	366	388
			10,2	10,5	10,5	10,5
	Giallo 38 Drill	134-182	370	402	429	454
			10,5	10,8	10,8	10,8

### PRESTAZIONI DEL MODELLO LF2200

Deflettore	Ugello	Altezza del Getto (cm)	Portata a valori di pressione standard (l/h)			
			Gittata a valori di pressione standard (metri)			
			2,1 bar	2,4 bar	2,8 bar	3,1 bar
10 gradi Lime	Marrone chiaro 30 Drill	60-96	493	534	575	606
			9,0	9,6	9,9	10,2
	Rosso 1/8"	60-104	568	613	656	697
			9,6	9,9	10,2	10,5
	Argento 3/64" Drill	81-111	743	802	858	913
			10,2	10,5	10,8	11,1
15 gradi Mandarino	Marrone chiaro 30 Drill	71-127	493	534	575	606
			9,9	10,2	10,8	10,8
	Rosso 1/8"	88-137	568	613	656	697
			10,2	10,5	11,1	11,1
	Argento 3/64" Drill	106-144	743	802	858	913
			10,8	11,1	11,7	11,7
22 gradi Verde scuro	Verde 7/64"	160-241	420	454	488	518
			11,4	11,4	11,4	11,7
	Marrone chiaro 30 Drill	162-246	493	534	575	606
			11,4	11,7	12	12,3
	Rosso 1/8"	170-254	568	613	656	697
			11,7	12,0	12,3	12,3
	Nero 29 Drill	287-304	636	688	738	784
			12,3	12,6	12,6	12,9
	Argento 3/64" Drill	182-259	743	802	858	913
			12,0	12,9	13,2	13,5