

Scheda Tecnica

Irrigatori > Mini Irrigatori

> Super SC10



Aspersione

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Irrigazione a basso volume in campo aperto con bassa precipitazione

Specifiche

- Specifico per irrigazione semifissa su stand per mantenere la portata costante in presenza di dislivelli e di linee porta irrigatori molto lunghe
- Disponibile con regolatore di portata

Caratteristiche

- Alzo di 25°
- Pressione d'esercizio per il modello regolato (autocompensante) 3,0 - 5,0 bar all'irrigatore
- Attacco: 1/2" maschio
- Un ugello colore marrone è usato come irrigatore laterale (180° con protezione strada OMKR057) abbinato all'irrigatore con ugello rosso per il pieno giro

I/h	Ugello	Cod.	Modello	Cod.	Modello
420	Blu	OSR600	SC10 standard	OSR605	SC10 autocomp.
500	Giallo	OSR601	SC10 standard	OSR606	SC10 autocomp.
580	Verde	OSR602	SC10 standard	OSR607	SC10 autocomp.
750	Rosso	OSR603	SC10 standard	OSR608	SC10 autocomp.
350	Marrone	OSR604	SC10 standard	OSR609	SC10 marrone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Col. ug.	I/h	Ø bagn.	Sesti irrigatori mt			
			8 x 8	9 x 9	9 x 10	10 x 10
Pluviometria mm/h						
Blu	420	17	6,6	5,2	4,7	4,2
Giallo	500	20	7,8	6,2	5,6	5,0
Verde	580	20	9,1	7,2	6,4	5,8
Rosso	750	21	11,7	9,3	8,3	7,5

VARIAZIONE PORTATA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE NEI MODELLI NON AUTOCOMPENSANTI

Colore ugello	P (bar)	Portata (l/h)	Raggio (m)
Blu	2,5	420	8,5
Blu	3,0	450	8,5
Blu	3,5	500	8,3
Blu	4,0	520	8,3
Giallo	2,5	500	10,0
Giallo	3,0	550	10,0
Giallo	3,5	600	10,0
Giallo	4,0	650	10,0
Verde	2,5	580	10,0
Verde	3,0	620	10,0
Verde	3,5	680	10,0
Verde	4,0	720	10,0
Rosso	2,5	750	10,5
Rosso	3,0	800	10,5
Rosso	3,5	880	10,5
Rosso	4,0	920	10,5
Marrone*	2,5	350	8,0
Marrone*	3,0	380	8,0
Marrone*	3,5	400	8,0
Marrone*	4,0	420	8,0

*Solo per utilizzo con protezione strada