

Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto in Plastica

Aspersione

> SI 22



Cod.	Descrizione	N° ugelli	€
OSR960	Irrigatore a pieno giro SI 22	2	5,10

Colore	Portata l/h	Ø ugello mm	Ø bagnato mt 3 bar
viola	630	2,5 x 1,8	20,0
rosso	762	3 x 1,8	21,0
blu	1.158	3,5 x 2,5	23,6
nero	1.260	4 x 2,5	23,0

DESCRIZIONE

Specifiche

- Attacco maschio da 1/2"
- Angolo di traiettoria: 24°
- Gittata 10 ÷ 12,5 metri
- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 2,5 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatori a giro completo con 2 ugelli
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta

> SI 228



Cod.	Descrizione	€
OSR953	Irrigatore a settori SI 228	8,70

Colore	Portata l/h	Ø ugello mm	Ø bagnato mt 3 bar
azzurro	444	2,5	21,6
rosso	558	2,9	23,0
verde	690	3,2	23,0
blu	858	3,5	24,0

DESCRIZIONE

Specifiche

- Attacco maschio da 1/2"
- Angolo di traiettoria: 25°
- Gittata 10,5 ÷ 13 metri
- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 2,0 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatore a settori 1 ugello
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta

> SI 46F



Cod.	Descrizione	€
AIR097	Irrigatore a pieno giro SI 46F	6,40

Portata l/h	Ø ugello mm	Ø bagnato mt 3 bar
810	3,6	25,0
1.200	3,57 x 2,38	25,0
1.416	3,96 x 2,38	26,0
1.602	4,36 x 2,38	27,5
2.208	4,76 x 3,17	28,5
2.382	5,15 x 3,17	29,5
2.598	5,55 x 3,17	30,0

DESCRIZIONE

Specifiche

- Attacco maschio da 3/4"
- Angolo di traiettoria: 23°
- Gittata 10,5 ÷ 15 metri
- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 1,0 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatori a giro completo con 2 ugelli
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato

Posizionamento mt	Modello					
	SI 22		SI 228		SI 46F	
	CU	mm/h	CU	mm/h	CU	mm/h
9 x 9	■	7,90	■	8,56		
9 x 10	■	7,10				
10 x 10	■	6,40	■	6,93		
11 x 11			■	5,73		
9 x 12	■	5,90				
10 x 12	■	4,80	■	5,78		
12 x 12			■	4,81	■	11,13
13 x 13					■	9,48
14 x 14					■	8,17
15 x 15					■	7,12

Legenda

■ > 95% ■ ≤ 95% ÷ > 90% ■ ≤ 90% ÷ > 85% ■ ≤ 85%

Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto in Plastica

> SR 11



Cod.	Descrizione	N° ug.	€
AIR504	Irrigatore a settore SR 11	1	9,10

Colore	Portata l/h	Ø ugello mm	Ø bagnato mt 3 bar
giallo	630	3,2	22,0
azzurro	990	4,2	24,0

DESCRIZIONE

Specifiche

- Gittata: 10,5/12,0 mt
- Portata (3 bar): 990 l/h standard - 630 l/h su richiesta
- Attacco maschio da 1/2";
- Traiettoria di 25° regolabile;
- Pressione di lavoro 1 ÷ 3 bar

Caratteristiche

- Irrigatore a settori angolo di lavoro 25° regolabile con 1 ugello
- Costruito in materiale plastico
- Disponibili 2 differenti ugelli colorati (per facile identificazione)

> R 19



Cod.	Descrizione	€
AIR501	Irrigatore a settori R 19	11,70

Colore	Portata l/h	Ø ugello mm	Ø bagnato mt 3 bar
rosso	1.450	4,76	28

DESCRIZIONE

Specifiche

- Attacco maschio da 3/4"
- Angolo di traiettoria: 24°
- Gittata 10 ÷ 14 metri
- Filtrazione raccomandata 60 mesh
- Pressione di lavoro 1 ÷ 3 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatori a settori
- Costruiti in materiale plastico con le parti metalliche in acciaio galvanizzato
- Ugelli colorati (per facile identificazione) con attacco a baionetta