

Scheda Tecnica

Ali Gocciolanti > Leggere

> Eolos Compact



Irrigazione a goccia

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Colture orticole, intensive ed estensive di pieno campo ed in serra

Specifiche

- Portate standard: 1,0 - 1,4 l/h
- Portate su richiesta: 0,6 - 2,2 l/h
- Spessori parete: 6 - 8 - 10 mil (a richiesta 12 mil)
- Gocciolatore con labirinto a flusso turbolento e ampi passaggi
- Filtro di ingresso di grande dimensione
- Coefficiente di variazione tecnologica CV: 1,5 %
- Filtrazione consigliata: 120 micron (140 micron per 0,6 e 1,0 lt/h)

Caratteristiche

- Gocciolatore coestruso in fase di produzione
- Elevata resistenza all'occlusione grazie ad un ampio labirinto a flusso turbolento
- Punto di ingresso acqua nel gocciolatore garantisce di prelevare sempre l'acqua più pulita

Materiali

- Tubo in Pe lineare e PeBd
- Gocciolatore polietilene

ALA LEGGERA Ø 16 - PORTATA 1 L/H

Spessore mil	Passo cm	Cod.	Bobina mt
6	15	EOL400	2.700
6	20	EOL401	2.800
6	25	EOL402	2.900
6	30	EOL403	3.000
6	40	EOL404	3.000
6	50	EOL405	3.000
8	15	EOL160	2.600
8	20	EOL161	2.700
8	25	EOL162	2.800
8	30	EOL163	2.900
8	40	EOL164	2.900
8	50	EOL165	2.900
10	20	EOL451	2.300
10	25	EOL452	2.400
10	30	EOL453	2.500
10	40	EOL454	2.500
10	50	EOL455	2.500

ALA LEGGERA Ø 22 - PORTATA 1 L/H

Spessore mil	Passo cm	Cod.	Bobina mt
8	20	EOL702	2.000
8	25	EOL701	2.000
8	30	EOL703	2.100
8	40	EOL704	2.100
8	50	EOL705	2.100
10	20	EOL761	1.400
10	25	EOL762	1.400
10	30	EOL763	1.600
10	40	EOL764	1.600
10	50	EOL765	1.600

NUMERO BOBINE PER SPEDIZIONE

Bobine x pallet	Container 20 ft		Container 40 ft HC		Bilico	
	Pallet	Bobine	Pallet	Bobine	Pallet	Bobine
20	16	320	40	800	40	800

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø _{nom} mm	Spessore mil	Ø _{int} / Ø _{est} mm		Max P m.c.a.
		Ø _{int}	Ø _{est}	
16	6	16,1	16,4	10,0
16	8	16,1	16,5	12,0
16	10	16,1	16,6	14,0
22	8	22,2	22,6	10,0
22	10	22,2	22,7	13,0

LABIRINTO GOCCIOLATORE

Dimensioni	Portata l/h		
	0,6	1	1,4
Profondità mm	0,75	0,55	0,75
Larghezza mm	0,33	0,6	0,6
Filtro mm ²	2,7	2,7	2,7

RAPPORTO PRESSIONE/PORTATA

Portata l/h	m.c.a.			
	5	8	10	12
0,6*	0,42	0,54	0,60	0,66
1,0	0,70	0,86	0,95	1,03
1,4	0,99	1,23	1,36	1,48
2,2*	1,63	2,00	2,20	2,38

*Disponibili su richiesta

N.B.: per portate differenti da quella indicata in tabella chiedere codici all'Ufficio Acquisti