

Scheda Tecnica

Ali Gocciolanti > Leggere

> Eolos

Irrigazione a goccia



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Colture orticole, intensive ed estensive di pieno campo ed in serra

Specifiche

- Portate standard: 0,8 - 1,5 - 2,3 l/h
- Portate su richiesta: 1,15 - 3,8 l/h
- Spessori di parete: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mil
- Gocciolatore con labirinto a flusso turbolento e ampi passaggi
- Filtro di ingresso di grande dimensione
- Coefficiente di variazione tecnologica CV: 1,5 %
- Filtrazione consigliata: 120 micron (140 micron per 0,8 lt/h)

Caratteristiche

- Gocciolatore coestruso in fase di produzione
- Elevata resistenza all'occlusione grazie ad un ampio labirinto a flusso turbolento
- Punto di ingresso acqua nel gocciolatore garantisce di prelevare sempre l'acqua più pulita

Materiali

- Tubo in Pe lineare e PeBd
- Gocciolatore polietilene

ALA LEGGERA EOLOS Ø 16 - PORTATA 2,4 L/H

Spessore mil	Passo cm	Cod.	Bobina mt
6	15	EOL050	2.300
6	20	EOL051	2.400
6	25	EOL052	2.500
6	30	EOL053	2.600
6	40	EOL054	2.600
6	50	EOL055	2.600
8	15	EOL190	2.200
8	20	EOL191	2.300
8	25	EOL192	2.400
8	30	EOL193	2.500
8	40	EOL194	2.500
8	50	EOL195	2.500
10	20	EOL481	2.000
10	25	EOL482	2.100
10	30	EOL483	2.300
10	40	EOL484	2.300
10	50	EOL485	2.300
12	20	EOL531	1.400
12	25	EOL532	1.500
12	30	EOL533	1.700
12	40	EOL534	1.700
12	50	EOL535	1.700
15	15	EOL630	1.250
15	20	EOL631	1.350
15	25	EOL632	1.400
15	30	EOL633	1.500
15	40	EOL634	1.500
15	50	EOL635	1.500

ALA LEGGERA EOLOS Ø 22 - PORTATA 2,4 L/H

Spessore mil	Passo cm	Cod.	Bobina mt
8	20	EOL731-S	1.400
8	25	EOL732-S	1.500
8	30	EOL733-S	1.600
8	40	EOL734-S	1.600
8	50	EOL735-S	1.600
10	20	EOL781-S	1.200
10	25	EOL782-S	1.300
10	30	EOL783-S	1.400
10	40	EOL784-S	1.400
10	50	EOL785-S	1.400
12	20	EOL831-S	1.050
12	25	EOL832-S	1.150
12	30	EOL833-S	1.250
12	40	EOL834-S	1.250
12	50	EOL835-S	1.250
15	20	EOL871-S	900
15	25	EOL872-S	1.000
15	30	EOL873-S	1.100
15	40	EOL874-S	1.100
15	50	EOL875-S	1.100

N.B.: per portate differenti da quella indicata in tabella chiedere codici all'Ufficio Acquisti

NUMERO BOBINE PER SPEDIZIONE

Bobine x pallet	Container 20 ft		Container 40 ft HC		Bilico	
	Pallet	Bobine	Pallet	Bobine	Pallet	Bobine
20	16	320	40	800	40	800

Scheda Tecnica

Ali Gocciolanti > Leggere

Irrigazione a goccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø _{nom} mm	Spessore mil	Ø int	Ø est	Max P m.c.a.
		mm		
16	6	16,1	16,4	10,0
16	8	16,1	16,5	12,0
16	10	16,1	16,6	14,0
16	12	16,1	16,7	15,0
16	15	16,1	16,86	18,0
22	8	22,2	22,6	10,0
22	10	22,2	22,7	13,0
22	12	22,2	22,8	14,0
22	15	22,2	22,94	16,0

RAPPORTO PRESSIONE/PORTATA

Portata l/h	m.c.a.			
	5	10	15	20
0,80*	0,56	0,79	0,96	1,11
1,15*	0,79	1,15	1,43	1,67
1,50	0,96	1,40	1,74	2,04
2,40	1,58	2,30	2,86	3,34
3,60*	2,61	3,80	4,73	5,53

* Disponibili su richiesta

LABIRINTO GOCCIOLATORE

Dimensioni	Portata l/h				
	0,8	1,3	1,6	2,6	3,8
Profondità mm	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9
Larghezza mm	0,6	0,7	0,7	0,8	1
Filtro mm ²	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94