

Scheda Tecnica

Gocciolatori PC >

> Gocciolatore SG-AU



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Gocciolatore autocompensante ad alta portata per impianti in pendenza, o dove sia necessario un gocciolatore ispezionabile

Specifiche

- Gocciolatore autocompensante
- Pressione esercizio: 0,8 - 3,5 bar
- Pastiglia interna smontabile con labirinto a flusso turbolento
- Attacco innesto 3 mm
- Uscita: multifunzionale
- Filtrazione consigliata: 120 mesh

Caratteristiche

- Smontabile per manutenzioni o pulizia

Materiali

- Polipropilene

Cod.	Colori	l/h	Conf.
OGC110	nero	4,5	1.000
OGC111	nero	8,0	1.000
OGC112	nero	15,0	1.000

> Gocciolatore ESG



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Gocciolatore per frutteti, vigneti, oliveti, tunnel. Per vasetteria e Aero-Pot

Specifiche

- Gocciolatore autocompensante
- Pressione esercizio: 0,5 ÷ 4,0 bar
- Attacco: innesto 3 mm
- Labirinto a flusso turbolento
- Ampio filtro di ingresso acqua
- Filtrazione consigliata 120 mesh

Caratteristiche

- Codice colore per riconoscimento portata

Materiali

- Polipropilene

Cod.	Colori	l/h	Conf.
OGC970	nero/blu	2,1	100
OGC971	nero/grigio	3,1	100
OGC972	nero/nero	4,1	100
OGC973	nero/marrone	8,1	100
OGC974	nero/verde	25,5	100

> Gocciolatore ESG-CNL



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Gocciolatore per frutteto, vigneto, oliveto

Specifiche

- Gocciolatore autocompensante antidrenaggio
- Pressione esercizio: 0,5 ÷ 4 bar
- Pressione apertura: 0,45 bar
- Pressione chiusura: 0,2 bar
- Attacco: innesto 3 mm
- Labirinto a flusso turbolento
- Ampio filtro di ingresso acqua
- Filtrazione consigliata 120 mesh

Caratteristiche

- Codice colore per riconoscimento portata

Materiali

- Polipropilene

Cod.	Colori	l/h	Conf.
OGC980	verde/blu	2,1	100
OGC979	verde/grigio	3,1	100
OGC981	verde/nero	4,1	100
OGC982	verde/marrone	8,1	100

Scheda Tecnica

Gocciolatori PC >

Irrigazione a goccia

> Gocciolatore Junior PC



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Gocciolatore per frutteti, vigneti, oliveti, tunnel. Per vasetteria e Aero-Pot

Specifiche

- Gocciolatore autocompensante
- Pressione esercizio: 0,5 ÷ 4,0 bar
- Attacco: innesto 3 mm
- Labirinto a flusso turbolento
- Ampio filtro di ingresso acqua
- Filtrazione consigliata 120 mesh

Caratteristiche

- Codice colore per riconoscimento portata
- Uscita protetta - Per microtubo 5/3

Materiali

- Polipropilene

Cod.	Colori	l/h	Conf.
OGC068	rosso	2	1.000
OGC069	nero	4	1.000
OGC087	verde	8	1.000

Disponibilità su richiesta

> Gocciolatore PC



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Gocciolatore per frutteti, vigneti, oliveti

Specifiche

- Gocciolatore autocompensante
- Pressione esercizio: 0,5 ÷ 4,0 bar
- Attacco: innesto 3 mm
- Labirinto a flusso turbolento
- Ampio filtro di ingresso acqua
- Filtrazione consigliata 120 mesh

Caratteristiche

- Codice colore per riconoscimento portata

Materiali

- Polipropilene

Cod.	Colori	l/h	Conf.
OGC057	rosso	2	1.000
OGC051	nero	4	1.000
OGC070	verde	8	1.000

Disponibilità su richiesta