

# Scheda Tecnica

## Gocciolatori DES >

### > Gocciolatore E1000



#### DESCRIZIONE:

DESCRIZIONE:	
<b>Applicazione</b>	
• Gocciolatore per orticoltura, serra e vivaistica	
<b>Specifiche</b>	
• Gocciolatore a portata variabile ispezionabile	• Labirinto a flusso turbolento
• Pressione esercizio: 0,8 ÷ 2,0 bar	• Ampio filtro di ingresso acqua
• Attacco: innesto 3 mm	• Filtrazione consigliata 120 mesh
<b>Caratteristiche</b>	
• Codice colore per riconoscimento portata	
• Uscita multifunzionale - Per microtubo 5/3	
<b>Materiali</b>	
• Polipropilene	

Cod.	Colori	l/h	Conf.
OGC188	marrone	2	1.000
OGC189	nero	4	1.000
OGC190	verde	8	1.000

#### RELAZIONE PRESSIONE PORTATA

Pressione bar	Portata nominale l/h		
	2	4	8
1,0	2,03	4,01	8,02
1,4	2,39	4,74	9,48
1,6	2,54	5,06	10,13

#### MAX LUNGHEZZE (MT) DELLE TUBAZIONI IN PIANO (VARIAZIONE DI PORTATA 10% - 1 BAR AI GOCCIOLATORI)

Portata nominale	Ø tubo mm		Distanza tra i gocciolatori mt		
	ØE	ØI	0,3	0,5	1
2	16	13,6	60	90	147
2	20	17,4	101	146	233
4	16	13,6	38	57	94
4	20	17,4	64	93	149
8	16	13,6	24	36	60
8	20	17,4	41	59	95