

## Ali Gocciolanti > Leggere

### > T-SAL L



Irrigazione a goccia

#### DESCRIZIONE:

##### Applicazione

- Colture orticole, intensive ed estensive di pieno campo ed in serra

##### Specifiche

- **Portate standard: 0,8 - 1,15 - 1,5 - 2,3 - 3,8 l/h**
- Spessori di parete: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mil
- Gocciolatore con labirinto a flusso turbolento e ampi passaggi
- Filtro di ingresso di grande dimensione
- Coefficiente di variazione tecnologica CV: 1,5 %
- Filtrazione consigliata: 120 mesh (140 mesh per 0,8 lt/h)

##### Caratteristiche

- Gocciolatore coestruso in fase di produzione
- Elevata resistenza all'occlusione grazie ad un ampio labirinto a flusso turbolento
- Punto di ingresso acqua nel gocciolatore garantisce di prelevare sempre l'acqua più pulita

##### Materiali

- Tubo in Pe lineare e PeBd
- Gocciolatore polietilene

#### ALA LEGGERA T-SAL Ø 16 - PORTATA 2,3 L/H

Spessore mil	Passo cm	Cod.	Bobina mt
6	15	TSAL050	2.300
6	20	TSAL051	2.400
6	25	TSAL052	2.500
6	30	TSAL053	2.600
6	40	TSAL054	2.600
6	50	TSAL055	2.600
8	15	TSAL190	2.200
8	20	TSAL191	2.300
8	25	TSAL192	2.400
8	30	TSAL193	2.500
8	40	TSAL194	2.500
8	50	TSAL195	2.500
10	20	TSAL481	2.000
10	25	TSAL482	2.100
10	30	TSAL483	2.300
10	40	TSAL484	2.300
10	50	TSAL485	2.300
12	20	TSAL531	1.400
12	25	TSAL532	1.500
12	30	TSAL533	1.700
12	40	TSAL534	1.700
12	50	TSAL535	1.700
15	15	TSAL630	1.250
15	20	TSAL631	1.350
15	25	TSAL632	1.400
15	30	TSAL633	1.500
15	40	TSAL634	1.500
15	50	TSAL635	1.500
18	20	TSAL681	900
18	30	TSAL683	1.000
18	40	TSAL684	1.000

#### ALA LEGGERA T-SAL Ø 22 - PORTATA 2,3 L/H

Spessore mil	Passo cm	Cod.	Bobina mt
8	20	TSAL731-S	1.400
8	25	TSAL732-S	1.500
8	30	TSAL733-S	1.600
8	40	TSAL734-S	1.600
8	50	TSAL735-S	1.600
10	20	TSAL781-S	1.200
10	25	TSAL782-S	1.300
10	30	TSAL783-S	1.400
10	40	TSAL784-S	1.400
10	50	TSAL785-S	1.400
12	20	TSAL831-S	1.050
12	25	TSAL832-S	1.150
12	30	TSAL833-S	1.250
12	40	TSAL834-S	1.250
12	50	TSAL835-S	1.250
15	20	TSAL871-S	900
15	25	TSAL872-S	1.000
15	30	TSAL873-S	1.100
15	40	TSAL874-S	1.100
15	50	TSAL875-S	1.100

#### MINI BOBINE ALA LEGGERA Ø 16 - T-SAL

Spessore mil	Passo cm	l/h	Cod.	Bobina mt
8	20	1,5	TSAL1072	250
8	30	1,5	TSAL1074	250
8	20	2,2	TSAL1082	250
8	30	2,2	TSAL1084	250

N° 64 bobine per pallet

N.B.: per portate differenti da quella indicata in tabella contattare il nostro Servizio Clienti

#### NUMERO BOBINE PER SPEDIZIONE

Bobine x pallet	Container 20 ft		Container 40 ft HC		Bilico	
	Pallet	Bobine	Pallet	Bobine	Pallet	Bobine
20	16	320	40	800	40	800

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø <sub>nom</sub>	Spessore	Ø <sub>int</sub>	Ø <sub>est</sub>	Max P
16	6	16,1	16,4	10,0
16	8	16,1	16,5	12,0
16	10	16,1	16,6	14,0
16	12	16,1	16,7	15,0
16	15	16,1	16,86	20,0
16	18	16,1	17,0	25,0
22	8	22,2	22,6	10,0
22	10	22,2	22,7	13,0
22	12	22,2	22,8	15,0
22	15	22,2	22,8	15,0

### RAPPORTO PRESSIONE/PORTATA

Portata l/h	m.c.a.			
	5	10	15	20
0,80	0,56	0,79	0,96	1,11
1,15	0,79	1,15	1,43	1,67
1,50	0,96	1,40	1,74	2,04
2,30	1,58	2,30	2,86	3,34
3,80	2,61	3,80	4,73	5,53

### LABIRINTO GOCCIOLATORE

Dimensioni	Portata l/h				
	0,8	1,3	1,6	2,6	3,8
Profondità mm	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9
Larghezza mm	0,6	0,7	0,7	0,8	1
Filtro mm <sup>2</sup>	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94

### MASSIME LUNGHEZZE IN MT CONSIGLIATE IN PIANO 8 MIL DI SPESSORE

Ø Ala mm	Portata gocc. lt/h	Variazione portata	Spazio tra gocciolatori (cm)						
			15	20	25	30	40	50	60
16	0,80	10%	100	124	146	166	203	237	268
16	0,80	15%	117	144	170	193	236	275	311
16	1,15	10%	76	94	110	125	153	179	202
16	1,15	15%	89	109	129	146	179	209	236
16	1,50	10%	64	79	93	106	129	151	170
16	1,50	15%	74	92	108	123	150	176	199
16	2,30	10%	51	62	73	83	101	118	133
16	2,30	15%	59	72	85	97	118	137	155
16	3,80	10%	36	44	52	59	72	85	95
16	3,80	15%	41	51	60	69	84	98	111
22	0,80	10%	170	211	249	284	349	408	463
22	0,80	15%	197	245	290	331	406	475	539
22	1,15	10%	127	158	186	212	261	305	346
22	1,15	15%	147	184	217	248	304	356	404
22	1,50	10%	111	139	164	187	230	269	305
22	1,50	15%	130	161	191	218	268	313	404
22	2,30	10%	84	104	123	140	172	201	227
22	2,30	15%	98	122	143	163	200	234	264
22	3,80	10%	59	74	87	100	122	143	163
22	3,80	15%	69	86	101	116	142	167	190

Ø Ala mm	Portata gocc. lt/h	Coeff. uniformità	Spazio tra gocciolatori (cm)						
			15	20	25	30	40	50	60
16	0,80	EU 90%	143	170	209	220	260	301	342
16	0,80	EU 85%	172	195	234	270	325	376	427
16	1,15	EU 90%	117	140	167	180	219	250	280
16	1,15	EU 85%	145	173	205	220	270	310	351
16	1,50	EU 90%	96	110	138	145	175	204	228
16	1,50	EU 85%	116	141	155	181	218	252	282
16	2,30	EU 90%	70	91	107	125	146	173	195
16	2,30	EU 85%	87	114	134	152	184	213	240
16	3,80	EU 90%	52	61	76	82	97	115	129
16	3,80	EU 85%	66	79	97	102	122	141	160
22	0,80	EU 90%	243	298	365	375	462	531	600
22	0,80	EU 85%	272	365	400	477	571	659	744
22	1,15	EU 90%	200	249	294	320	385	443	501
22	1,15	EU 85%	213	298	314	399	476	552	620
22	1,50	EU 90%	173	196	245	259	309	359	402
22	1,50	EU 85%	187	234	266	315	380	442	499
22	2,30	EU 90%	123	153	180	205	251	289	327
22	2,30	EU 85%	137	178	200	254	305	355	392
22	3,80	EU 90%	88	109	129	145	174	201	228
22	3,80	EU 85%	96	135	141	181	193	248	278