

Scheda Tecnica

Rain Bird >

> Ala Gocciolante Autocompensante XFD Ø 16



LUNGHEZZA LATERALE MASSIMA (MT)

Pressione in ingresso Bar	Spaziatura tra i gocciolatori di 33 cm Portata _{nom} 2,3 l/h
1,0	79
1,7	104
2,4	121
3,1	126
3,8	147

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Progettata per l'irrigazione di tappezzanti, piante fitte, siepi, alberi ed altro

Specifiche

- Pressione 0,59 ÷ 4,14 bar
- Portata 2,3 l/h - doppia riga arancio identificazione portata
- Temperatura acqua fino a 38° C - ambiente fino a 52° C
- Filtrazione richiesta 120 mesh
- Dimensioni: Ø esterno: 16,1 mm - Ø interno: 13,6 mm - spessore 1,2 mm (48 mil)

Caratteristiche

- Tubazione extra flessibile
- Alta resistenza allo strozzamento consente curve strette
- Accetta sia raccordi specifici per ali gocciolanti XF che raccordi da 17 mm
- A doppio strato (marrone su nero)
- Resistenza eccezionale agli agenti chimici, alle radiazioni UV e alla formazione di alghe
- Il gocciolatore XF è dotato di una membrana flottante autopulente

Cod.	Descrizione	Spaz.cm	Portata l/h	Bob. mt
TAG544	Ala gocciolante autocompensante XFD	33	2,3	50
TAG545	Ala gocciolante autocompensante XFD	33	2,3	100
TAG547	Ala gocciolante autocompensante XFD	50	2,3	100

Ornamentale