

Scheda Tecnica

Hunter >

> Programmatori Eco-Logic



	mm
Alt.	126
Lar.	126
Pro.	32

DESCRIZIONE

Applicazione

- Programmatore per interni e per impianti residenziali

Caratteristiche

- Numero di stazioni: 4 o 6 (modelli fissi)
- 2 programmi con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 4 ore
- La funzione QuickCheck™ consente una semplice diagnostica dei difetti del cablaggio
- È possibile sospendere l'irrigazione fino a 7 giorni nel periodo in cui non serve irrigare
- La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema
- Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione

Specifiche

- Ingresso trasformatore: 230 V AC
- Uscita trasformatore (24 V CA): 0,625 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 2 anni

Cod.	Descrizione
OPG030	Prog. Eco-Logic 4 settori
OPG039	Prog. Eco-Logic 6 settori