

# Scheda Tecnica

Hunter >

## > Programmatori X2



	mm
Alt.	230
Lar.	190
Pro.	100

### DESCRIZIONE

#### Applicazione

- Programmatore per esterni, predisposto per internet, per impianti residenziali

#### Caratteristiche

- Numero di stazioni: - 4, 6, 8 o 14 stazioni (modelli fissi)
- Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal software Hydrawise®
- Il display retroilluminato offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce
- 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore
- La funzione QuickCheck™ consente una diagnostica facile dei difetti di cablaggio
- L'impostazione Nascondi programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione
- È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare
- La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema
- La memoria Easy Retrieve™ esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione
- Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarica del serbatoio
- La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua ed il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili
- Regolazione stagionale per una regolazione dei programmi più veloce senza dover modificare i tempi di irrigazione

#### Caratteristiche modulo Wi-Fi

- Offre una programmazione rapida, la possibilità di gestire l'irrigazione online e avvisi sullo stato del programmatore
- Programmazione ABC standard con 6 programmi e 6 orari di partenza o programmi avanzati con 36 orari di partenza e tempi di irrigazione fino a 24 ore
- La funzione Predictive Watering™ garantisce regolazioni accurate basate sul meteo per massimizzare il risparmio idrico
- Compatibile con Amazon Alexa™ e il sistema di domotica Control4®

#### Specifiche

- Ingresso trasformatore: 120 V AC o 230 V AC
- Uscita trasformatore (24 V AC): 1 A
- Uscita stazione (24 V AC): 0,56 A
- Uscita P/MV(24 V AC): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1
- Omologazioni (programmatore): plastica IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Omologazioni (modulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
- Periodo di garanzia: 2 anni

Cod.	Descrizione
OPG364	Programmatore X2 - 4 settori
OPG365	Programmatore X2 - 6 settori
OPG366	Programmatore X2 - 8 settori
OPG367	Programmatore X2 - 12 settori
OPG368	Modulo Wi-Fi Wand



Modulo Wi-Fi Wand

