

Scheda Tecnica

Hunter >

> Programmatori HC



	mm
Alt.	152
Lar.	178
Pro.	33

DESCRIZIONE

Applicazione

- Perfetto per progetti residenziali, il programmatore HC per interni offre risparmio idrico e funzionalità di gestione remota dell'irrigazione

Caratteristiche

- Numero di stazioni: – 6 o 12 (modello fisso per interni)
- L'opzione di programmazione standard consente di utilizzare 6 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno
- L'opzione di programmazione avanzata offre la possibilità di programmare singolarmente ogni stazione impostando fino a 6 orari di partenza
- Il tempo di irrigazione massimo di 24 ore garantisce flessibilità per le zone a basso flusso
- 2 ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Klik o misuratore di portata HC
- Le uscite delle stazioni possono anche essere utilizzate per attivare un relè di avvio della pompa o una master valve
- Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrowise
- Schermo touchscreen full-color di 7 cm per programmare in tutta semplicità dal pannello di controllo
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e la notifica di difetti di cablaggio (solo per il modello a 12 stazioni)

Specifiche

- Ingresso trasformatore: 120 V AC o 230 V AC
- Uscita trasformatore (24 V AC): 1 A
- Uscita stazione (24 V AC): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 2 anni

Cod.	Descrizione
OPG582	Prog. HC Hydrowise ID - 6 settori
OPG159	Prog. HC Hydrowise ID - 12 settori
OPG160	Modulo Hydrowise + HC 12 settori