

# Scheda Tecnica

Hunter >



## > Accessori Programmatori - Sistemi Controllo Remoto Roam



Trasmettitore e Ricevitore

	mm
Alt.	180
Lar.	60
Pro.	30

### DESCRIZIONE

#### Applicazione

- Consente una comoda gestione del programmatore a distanza con questo telecomando portatile senza fili

#### Caratteristiche

- La compatibilità con i programmatori X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, I-Core™, ACC e ACC2 di Hunter rende possibile la gestione da remoto in progetti di qualsiasi dimensione
- Avviate manualmente singole stazioni o programmi per eseguire controlli di manutenzione e risolvere problemi rapidamente
- 128 indirizzi programmabili
- disponibili impediscono la comunicazione incrociata tra più telecomandi vicini
- Tempi di funzionamento programmabili da 1 a 90 minuti, senza sovrascrittura della normale programmazione automatica
- La gestione manuale di fino a 240 stazioni offre flessibilità per progetti di grandi dimensioni

#### Specifiche

- Portata: 300 m dal trasmettitore al ricevitore
- Fonte di alimentazione del trasmettitore: 4 batterie AAA incluse
- Fonte di alimentazione del ricevitore: 24 V CA, 0,010 A
- Frequenza operativa del sistema: 433A MHz
- Installazione di SmartPort massimo 15 m dal programmatore
- Omologazione FCC e CE per l'uso negli Stati Uniti e a livello internazionale
- Periodo di garanzia: 2 anni

Cod.	Descrizione
OPG373	Sistema controllo remoto Roam Kit 300 mt
OPG374	Ricevitore Roam 300 mt

## > Accessori Programmatori - Sistemi Controllo Remoto Roam XL



Trasmettitore e Ricevitore

	mm
Alt.	160
Lar.	80
Pro.	30

### DESCRIZIONE

#### Applicazione

- Grazie a questo telecomando a lungo raggio, potrai controllare da remoto progetti di qualsiasi dimensione, in modo professionale e senza licenze

#### Caratteristiche

- La compatibilità con i programmatori X-Core, X2, Pro-C, HPC, ICC2, HCC, I-Core, ACC e ACC2 di Hunter rende possibile il funzionamento da remoto per un'ampia varietà di aree verdi
- Avvia manualmente singole stazioni o programmi per eseguire controlli di manutenzione e risolvere problemi rapidamente
- 128 indirizzi programmabili disponibili impediscono la comunicazione incrociata tra più telecomandi vicini
- Tempi di funzionamento programmabili da 1 a 90 minuti, senza sovrascrittura della normale programmazione automatica
- La gestione manuale di fino a 240 stazioni offre flessibilità per progetti di grandi dimensioni
- Questo trasmettitore robusto e impermeabile comprende un ampio display LCD dotato di pulsante di funzionamento e indicatore della durata della batteria

#### Specifiche

- Portata: 3 km (visibilità diretta) dal trasmettitore al ricevitore
- Fonte di alimentazione del trasmettitore: 4 batterie AAA incluse
- Fonte di alimentazione del ricevitore: 24 V CA, 0,010 A
- Frequenza operativa del sistema: 27 MHz
- Installazione di SmartPort™: massimo 15 m dal programmatore
- Omologazione FCC (non disponibile in UE e alcuni altri paesi, consultare le normative locali)
- Periodo di garanzia: 3 anni

Cod.	Descrizione
OPG375	Sistema controllo remoto Roamxl Kit 3 km
OPG376	Ricevitore roam xl 3 km