


Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

NOVITÀ

> I25



Tipo	H	H ₁
04	20	10
06	26	15

DESCRIZIONE:

- Gittata: 11,96 ÷ 21,6 m
- Pressione: 2,5 ÷ 7,0 bar
- Portata ugelli: 0,82 ÷ 7,24 m³/h

Specifiche

- Attacco 1" filettato femmina
- Arco regolabile: 50° ÷ 360°

Caratteristiche

- Set di bocchagli intercambiabili - 5 pezzi standard
- Traiettorie ugelli: 25°
- Vite rompigitto













- **OID634 Corpo plastica**
- **OID635 Corpo inox**
- Regolazione arco di lavoro dalla testina

Cod.	Mod.	Conf.
OID634	I25 - 04 B	25
OID635	I25 - 04 SST	25
OID638	I25 - 06 SST	25



Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO I-25 STANDARD

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**		Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**	
			m ³ /h	l/m	■	▲				m ³ /h	l/m	■	▲
04  Giallo	2,5	11,9	0,82	13,6	12	13	15  Grigio*	3,0	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	17,7	3,69	61,5	24	27
07  Arancione*	5,5	13,4	1,24	20,7	14	16	18  Rosso	6,0	18,0	3,82	63,7	24	27
	2,5	13,4	1,44	24,0	16	19		6,2	18,3	3,88	64,6	23	27
	3,0	14,0	1,54	25,6	16	18		3,0	17,4	30,80	51,4	20	24
	3,5	14,3	1,61	26,9	16	18		3,5	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	14,3	1,68	28,0	16	19		4,0	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	14,6	1,75	29,1	16	19		4,5	18,3	3,72	62,0	22	26
08  Marrone chiaro	5,0	14,9	1,81	30,1	16	19	20  Marrone scuro*	5,0	18,9	3,91	65,2	22	25
	5,5	15,2	1,87	31,1	16	19		5,5	19,2	4,11	68,5	22	26
	2,5	14,0	1,65	27,5	17	19		6,0	19,5	4,28	71,4	23	26
	3,0	14,3	1,81	30,1	18	20		6,2	19,5	4,35	72,5	23	26
	3,5	14,9	1,94	32,3	17	20		3,5	18,0	3,72	62,1	23	27
	4,0	15,2	2,05	34,2	18	20		4,0	18,6	3,97	66,2	23	27
10  Verde chiaro*	4,5	15,2	2,16	36,0	19	22	23  Verde scuro	4,5	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	15,5	2,27	37,8	19	22		5,0	19,2	4,42	73,7	24	28
	5,5	15,8	2,48	41,3	20	23		5,5	19,5	4,66	77,7	25	28
	4,5	16,2	2,63	43,9	20	23		6,0	19,8	4,86	81,0	25	29
	5,0	16,2	2,78	46,3	21	25		6,5	20,1	5,05	84,2	25	29
	5,5	16,5	2,94	48,9	22	25		6,9	20,4	5,21	86,8	25	29
13  Azzurro	6,0	16,8	3,07	51,1	22	25	25  Blu scuro*	3,5	18,6	4,56	76,0	26	30
	3,0	15,8	2,38	39,6	19	22		4,0	19,2	4,88	81,3	26	31
	3,5	16,2	2,57	42,8	20	23		4,5	19,5	5,18	86,3	27	31
	4,0	16,5	2,75	45,7	20	23		5,0	19,8	5,47	91,1	28	32
	4,5	16,5	2,91	48,5	21	25		5,5	20,1	5,78	96,3	29	33
	5,0	16,8	3,04	51,2	22	25		6,0	20,1	6,04	100,6	30	34
09  Nero	5,5	16,8	3,24	54,0	23	27	28  Nero	6,5	20,4	6,29	104,8	30	35
	6,0	17,1	3,39	56,4	23	27		6,9	20,7	6,50	108,3	30	35
	3,5	19,2	4,86	80,9	26	30		3,5	18,3	5,31	88,5	32	37
	4,0	19,8	5,23	87,1	27	31		4,0	19,2	5,63	93,8	31	35
	4,5	20,1	5,58	93,1	28	32		4,5	20,1	5,93	98,8	29	34
	5,0	20,4	5,92	98,7	28	33		5,0	20,7	6,21	103,5	29	33
	5,5	21,0	6,29	104,9	28	33		5,5	21,3	6,52	108,6	29	33
	6,0	21,0	6,60	110,0	30	34		6,0	21,3	6,77	112,8	30	34
	6,5	21,3	6,90	115,1	30	35		6,5	21,6	7,01	116,9	30	35
	6,9	21,6	7,15	119,2	31	35		6,9	21,6	7,21	120,2	31	36



*Cinque ugelli standard inclusi con ciascun irrigatore















**Nota: tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° - per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2

Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate



DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO I-25 A ROTAZIONE RAPIDA

Ugello	Pressione bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h**	
			m ³ /h	l/m	■	▲
04  Giallo	2,5	11,0	0,81	13,6	14	16
	3,0	11,3	0,91	15,1	14	16
	3,5	11,6	0,99	16,4	15	17
	4,0	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	11,6	1,13	18,8	17	19
	5,0	11,9	1,19	19,9	17	19
07  Arancione*	2,5	11,9	1,32	22,0	19	22
	3,0	12,2	1,46	24,3	20	23
	3,5	12,5	1,57	26,2	20	23
	4,0	12,8	1,68	27,9	20	24
	4,5	13,1	1,78	29,6	21	24
	5,0	13,4	1,87	31,1	21	24
08  Marrone chiaro	2,5	12,5	1,54	25,7	20	23
	3,0	12,8	1,72	28,6	21	24
	3,5	13,1	1,86	31,0	22	25
	4,0	13,4	2,00	33,3	22	26
	4,5	13,4	2,13	35,4	24	27
	5,0	13,7	2,25	37,5	24	28
10  Verde chiaro*	5,5	13,7	2,38	39,7	25	29
	3,0	13,7	2,15	35,8	23	26
	3,5	14,0	2,32	38,6	24	27
	4,0	14,3	2,48	41,3	24	28
	4,5	14,6	2,63	43,9	25	28
	5,0	14,9	2,78	46,3	25	29
13  Azzurro	5,5	15,2	2,94	48,9	25	29
	6,0	15,2	3,07	51,1	26	31
	3,0	14,3	2,38	39,6	23	27
	3,5	14,6	2,57	42,8	24	28
	4,0	14,9	2,75	45,7	25	28
	4,5	15,2	2,91	48,5	25	29
15  Grigio*	5,0	15,5	3,07	51,2	25	29
	5,5	15,5	3,39	56,4	28	32
	3,5	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,5	14,9	3,05	50,8	27	32
	4,0	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,5	15,5	3,38	56,3	28	32
18  Rosso	5,0	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,5	16,5	3,69	61,5	27	31
	6,0	16,5	3,82	63,7	28	33
	6,2	16,5	3,88	64,6	29	33
	3,0	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	15,2	3,31	55,2	29	33
20  Marrone scuro*	4,0	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	17,4	4,11	68,5	27	31
	6,0	17,4	4,28	71,4	28	33
	6,2	17,4	4,35	72,5	29	33
23  Verde scuro	3,5	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	16,2	3,97	66,2	30	35
	4,5	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	17,7	4,66	77,7	30	34
	6,0	17,7	4,86	81,0	31	36
25  Blu scuro*	6,5	18,0	5,05	84,2	31	36
	6,9	18,0	5,21	86,8	32	37
	3,5	16,5	4,56	76,0	34	39
	4,0	17,1	4,88	81,3	33	39
	4,5	17,4	5,18	86,3	34	40
	5,0	17,7	5,47	91,1	35	40
28  Nero	5,5	18,3	5,78	96,3	35	40
	6,0	18,3	6,04	100,6	36	42
	6,5	18,6	6,29	104,8	36	42
	6,9	18,6	6,50	108,3	38	43
	3,5	17,1	4,86	80,9	33	38
	4,0	17,7	5,23	87,1	33	39
28  Nero	4,5	18,3	5,58	93,1	33	39
	5,0	18,9	5,92	98,7	33	38
	5,5	19,5	6,29	104,3	33	38
	6,0	19,8	6,60	110,0	34	39
	6,5	20,1	6,90	115,1	34	39
	6,9	20,1	7,15	119,2	35	41
28  Nero	3,5	17,4	5,31	88,5	35	41
	4,0	17,7	5,63	93,8	36	42
	4,5	18,0	5,93	98,8	37	42
	5,0	18,3	6,21	103,5	37	43
	5,5	18,9	6,52	108,6	36	42
	6,0	19,5	6,77	112,8	36	41
28  Nero	6,5	19,8	7,01	116,9	36	41
	6,9	20,4	7,21	120,2	35	40



*Cinque ugelli standard inclusi con ciascun irrigatore

**Nota: tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° - per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2

Ornamentale