

Scheda Tecnica

Hunter > Irrigatori Dinamici a Scomparsa per Grandi Gittate

NOVITA

> I90

DESCRIZIONE:

- Gittata: 22,3 ÷ 31,4m
- Pressione: 5,0 ÷ 8,0 bar
- Portata ugelli: 6,7 ÷ 19,04 m³/h

Specifiche

- Attacco 1"½ filettato femmina
- Arco regolabile: 40° ÷ 360°

Caratteristiche

- Set di bocchagli intercambiabili - 8 pezzi
- Coperchio in gomma
- Traiettorie ugelli: 22,5°

- **OID645** fisso 360° doppio ugello
- **OID646** arco regolabile
- Regolazione arco di lavoro dalla testina



Cod.	Conf.
OID645	20
OID646	20

Cod.	Descrizione
OAA011	Kit portazolla



Opzione kit cestello portazolla



Opzione kit coperchio in gomma

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO I-90-ADV

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h	
			m ³ /h	l/m	■	▲
25 Azzurro	5,5	20,1	6,70	111,7	33,1	38,2
	6,0	20,4	7,16	119,2	34,3	39,6
	7,0	20,7	7,54	125,7	35,1	40,5
	7,5	21,0	8,09	134,8	36,6	42,2
33 Grigio	5,5	20,7	8,22	137,0	38,3	44,2
	6,0	21,0	8,68	144,6	39,2	45,3
	7,0	21,3	9,18	152,9	40,3	46,6
	7,5	21,6	9,68	161,3	41,3	47,7
38 Rosso	5,5	21,9	9,22	153,7	38,3	44,2
	6,0	22,3	9,77	162,8	39,5	45,6
	7,0	22,9	10,31	171,9	39,5	45,6
	7,5	23,2	10,81	180,2	40,3	46,5
43 Marrone	5,5	22,6	10,47	174,5	41,2	47,5
	6,0	22,6	11,02	183,6	43,3	50,0
	7,0	22,9	11,52	191,9	44,1	50,9
	7,5	23,5	12,13	202,1	44,0	50,9
48 Verde scuro	5,5	23,5	11,4	190	41,4	47,8
	6	24,1	11,95	199,1	41,2	47,6
	7	24,7	12,52	208,6	41,1	47,4
	7,5	25	13,06	217,7	41,8	48,3
53 Blu scuro**	5,5	24,7	12,47	207,8	40,9	47,2
	6,0	25,6	12,99	216,5	39,6	45,8
	7,0	26,2	13,52	225,2	39,3	45,4
	7,5	26,5	14,11	235,1	40,1	46,3
63 Nero	8,0	26,8	14,63	243,8	40,7	47,0
	5,5	26,2	14,15	235,8	41,2	47,6
	6,0	26,8	14,88	247,9	41,4	47,8
	7,0	27,4	15,67	261,2	41,7	48,1
73 Arancione	7,5	27,7	16,33	272,2	42,5	49,0
	8,0	28,0	16,97	282,8	43,2	49,8
	5,5	27,1	16,51	275,2	44,9	51,8
	6,0	27,7	17,13	285,4	44,5	51,4
73 Arancione	7,0	28,3	17,74	295,6	44,2	51,0
	7,5	29,0	18,38	306,2	43,8	50,6
	8,0	29,6	19,04	317,2	43,5	50,3

*tassi di precipitazione calcolati per un funzionamento a 180°

**Ugello installato in fabbrica

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO I-90-36V

Ugello	Press. bar	Raggio mt	Portata		Precip. mm/h***	
			m ³ /h	l/m	■	▲
25 Azzurro	5,5	22,3	6,93	115,5	14,0	16,2
	6,0	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3
	7,0	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8
	7,5	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9
	5,5	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3
33 Grigio	6,0	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8
	7,0	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	7,5	24,7	9,70	161,6	15,9	18,4
	5,5	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
38 Rosso	6,0	25,0	9,75	162,4	15,6	18,0
	7,0	25,3	10,29	171,5	16,1	18,6
	7,5	25,9	10,84	180,6	16,1	18,6
	5,5	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9
43 Marrone	6,0	25,6	11,04	184,0	16,8	19,4
	7,0	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9
	7,5	26,2	12,13	202,1	17,7	20,4
	5,5	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9
48 Verde scuro	6	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7
	7	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1
	7,5	27,7	13,02	216,9	16,9	19,5
	5,5	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3
53 Blu scuro***	6,0	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8
	7,0	28,0	13,45	224,1	17,1	19,7
	7,5	28,3	14,02	233,6	17,4	20,1
	8,0	28,7	14,58	243,0	17,8	20,5
	5,5	28,0	14,36	239,2	18,3	21,1
63 Nero	6,0	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1
	7,0	29,3	15,76	262,7	18,4	21,3
	7,5	29,6	16,36	272,5	18,7	21,6
	8,0	29,9	17,01	283,5	19,1	22,0
	5,5	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1
73 Arancione	6,0	29,9	17,04	283,9	19,1	22,0
	7,0	30,2	17,67	294,5	19,4	22,4
	7,5	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8
	8,0	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2

***tassi di precipitazione calcolati per un funzionamento a 360°

****Ugello installato in fabbrica

Note: tutti i tassi triangolari sono equilateri - conforme allo standard ASAE.

Ornamentale