


Scheda Tecnica

Toro >

> Irrigatori Dinamici a Scomparsa Serie MINI8



DESCRIZIONE:

- Diametro della superficie esposta: 45 mm
- Diametro della ghiera: 57 mm

Dimensioni

- Attacco: 1/2" filettato femmina

Specifiche tecniche

- Gittata: 6,1 ÷ 10,7 m
- Campo di pressioni d'esercizio: 2,0 ÷ 4,1 bar
- Campo di portata: 3,0 ÷ 12,9 l/min
- Angolo di traiettoria: 25°

Opzioni disponibili

- MINI8-CV – Valvola di ritenuta – mantiene una pressione originata da 2,4 m di dislivello (confezione da 25)
- 102-2024 – Utensile di regolazione

Cod.	Descrizione	Escursione torretta cm	Att. F	Conf.
OID193	Irrigatore serie MINI8 con set 5 ugelli	9,5	1/2"	25

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Ugello	P bar	Portata l/min	Gittata m	Precipitazione mm/h	
				▲	■
0,75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
0,75	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
0,75	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
0,75	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1,0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
1,0	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
1,0	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
1,0	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1,5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
1,5	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
1,5	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
1,5	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2,0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
2,0	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
2,0	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
2,0	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3,0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
3,0	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
3,0	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
3,0	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Dati basati su 360° - Le prestazioni si riferiscono alle pressioni indicate in tabella, intese alla base dell'irrigatore

Ornamentale