


Scheda Tecnica

Toro >

> Irrigatori Dinamici a Scomparsa Serie 690



DESCRIZIONE:

Dimensioni

- Diametro del portaugello: 25,4 cm

- Peso: 2,5 kg

Specifiche tecniche

- Attacco alla rete: 1"½ F
- Gittata: 26,5 ÷ 32,9 m
- Campo di portata: 193,0 ÷ 311,2 l/min
- Campo di pressioni raccomandato: 5,5 ÷ 7,0 bar
- Pressione massima: 10,3 bar

- Pressione minima: 2,8 bar
- Solenoide elettrovalvola in testa: 24 V CA, 50/60 Hz
- Assorbimento allo spunto: 60 Hz, 0,30 A
- Assorbimento a regime: 60 Hz: 0,20 A
- Modelli con valvola di ritenuta: mantiene 11,2 m di elevazione

Caratteristiche esclusive

- Controllo manuale dell'irrigatore, Aperto-Chiuso
- Automatico (modelli a comando elettrico)
- Resistente meccanismo di rotazione a turbina
- Tutti i componenti interni sono accessibili dalla sommità
- dell'irrigatore con semplice rimozione dell'anello elastico Servi-Snap
- Resistente costruzione in Cicolac ed acciaio inossidabile
- Assortimento di 9 angoli di lavoro

Caratteristiche e benefici

• Modelli 696 a 2 velocità

Questi irrigatori sono utilizzati in applicazioni a singolo rango - funzionano a bassa velocità in aree che non si sovrappongono a 60° e ad una velocità superiore in aree sovrapposte a 120° consentono di bagnare in modo equilibrato

• Modelli 698 a 2 velocità

Questi irrigatori sono utilizzati in applicazioni a doppio rango - funzionano a bassa velocità in aree che non si sovrappongono e ad una velocità superiore in aree sovrapposte a 180° consentono di bagnare in modo equilibrato

• Superfici da gioco artificiali

Le funzioni di gittata e portata sono ideali per raffreddare e lavare superfici da gioco artificiali

• Modelli con valvola elettrica incorporata

I modelli con valvola elettrica incorporata controllano ogni singola testa per garantire i tempi di intervento più adatti alle svariate esigenze del suolo, dei tappeti erbosi e del terreno, regolano la pressione affinché tutti gli ugelli funzionino alla stessa pressione, e controllano le operazioni manuali di ON-OFF-Auto della testa

Ornamentale

Cod.	Descrizione
OID054	Irrigatori serie 690 - 90° - Valvola idr. N.A.
OID055	Irrigatori serie 690 - 90° - Valvola di ritenuta
OID056	Irrigatori serie 690 - 90° - Valvola elett. 24 V
OID057	Irrigatori serie 690 - 180° - Valvola idr. N.A.
OID058	Irrigatori serie 690 - 180° - Valvola di ritenuta
OID059	Irrigatori serie 690 - 180° - Valvola elett. 24 V
OID060	Irrigatori serie 690 - 360° - Valvola idr. N.A.
OID061	Irrigatori serie 690 - 360° - Valvola di ritenuta
OID062	Irrigatori serie 690 - 360° - Valvola elett. 24 V

Press. bar	Tabella delle prestazioni					
	Ugello tipo 90		Ugello tipo 91		Ugello tipo 92	
	Gittata m	Q l/min	Gittata m	Q l/min	Gittata m	Q l/min
5,5	26,5	193,0	29,3	231,3	30,5	280,1
6,9	27,4	216,1	30,5	278,2	32,9	311,2