


# Scheda Tecnica

Weathermatic >

## > Irrigatori Statici a Scomparsa Serie MAXSpray



Model	H	H <sub>1</sub>
MAX4	15,9	10
MAX6	21,6	15
MAX12	38,7	30



MAX4

MAX6

### DESCRIZIONE:

- Guarnizione bianca standard in Santoprene per prestazioni eccezionali
- La prima guarnizione, torretta e tappo a doppia pressione eliminano le perdite da tappo a corpo
- Molla robusta per consentire un efficiente rientro della torretta; in acciaio inossidabile resistente alla corrosione per una lunga durata
- Valvola di controllo autopulente con resistenza ai detriti attraverso un'estesa superficie
- Design affusolato per favorire operazioni autopulenti
- Buona tenuta anche in ambienti con acqua sporca
- Tappo piatto e tappo di scarico facile da estrarre a basso profilo per il livellamento degli irrigatori
- Range di pressione: 1,0 ÷ 4,8 bar
- Attacco filettato femmina 0 1/2"

### Caratteristiche

Cod.	Articolo	Conf.
OIS030	MAX4	50
OIS031	MAX6	50

N.B.: garanzia 5 anni

### ACCESSORI IRRIGATORI STATICI

Cod.	Articolo	Descrizione	Conf.	
OIS059	MAX-EXT	Estensione 6P per LX	100	
OIS060	MAXS	Addattore Shrub 1/2"	25	