

# Scheda Tecnica

Valticino >

## > Programmatore YL-21055



### DESCRIZIONE:

• Centralina da rubinetto a singola uscita

#### Applicazione

#### Specifiche

- Alimentazione centralina: batteria 3 V (2 x 1,5 AA)
- Grado di protezione: IP65
- Valvola on/off incorporata

- Filettatura: in/out 3/4" M/M
- Massima pressione di lavoro: 6 bar
- Massima portata: 1.000 l/h

#### Caratteristiche

- Display LCD visualizzazione
- Rotore selezione funzioni
- Tasti di comando
- Tempo irrigazione: da 5 sec a 360 min

- Frequenza da 10 sec a 7 giorni
- Sensore pioggia settabile
- Predisposizione per sensore pioggia o sensore umidità

Cod.	Modello	Ø valvole
OPG500	YL21055	3/4"

## > Programmatore YL-21068



### DESCRIZIONE:

• Centralina da rubinetto a doppia uscita

#### Applicazione

#### Specifiche

- Alimentazione centralina: batteria 3 V (2 x 1,5 AA)
- Grado di protezione: IP65
- Valvola on/off incorporata

- Filettatura: in/out 3/4" M/M
- Massima pressione di lavoro: 6 bar
- Massima portata: 1.000 l/h

#### Caratteristiche

- Display LCD visualizzazione
- Rotore selezione funzioni
- Tasti di comando
- Tempo irrigazione: da 5 sec a 360 min

- Frequenza da 10 sec a 7 giorni
- Sensore pioggia settabile
- Predisposizione per sensore pioggia o sensore umidità

Cod.	Modello	Ø valvole
OPG501	YL21068	3/4"

## > Sensori

Cod.	Modello	Descrizione	
OPG504	YL21103	Sensore pioggia - 5 mt cavo	
OPG505	YL21106	Sensore umidità - 5 mt cavo	