

# Scheda Tecnica

Perrot Regnerbau Calw >

## > Irrigatori Impatto Serie ZE-30



### DESCRIZIONE:

#### Specifiche

- Ugello: 4 ugelli - 4,5 ÷ 7,0 mm (standard 5,0 mm)
- Pressione esercizio: 3,0 ÷ 7,0 bar
- Gittata: 14,0 ÷ 21,8 mt
- Portata oraria: 1,25 ÷ 4,61 m<sup>3</sup>/h
- Traiettoria: 30°
- Connessione: 1" M
- Giro completo e settoriale

#### Caratteristiche

- Irrigatore ad impatto per frutticoltura, orticoltura
- Irrigatore settoriale con leva di comando per utilizzo come irrigatore a cerchio pieno
- Cappuccio di protezione
- L'ugello è dotato di perno rompigitto

### DISTANZE E PRECIPITAZIONI

Cod.	Copertura
AIR102	pieno giro
AIR103	settori

Sesti	▲		■	
Distanze tra gli irrigatori mt	15 x 13	24 x 18	12 x 12	18 x 18
Precipitazione mm/h	6,4	10,7	8,7	12,2

La precipitazione è valida soltanto con l'irrigazione a pieno giro

### PRESTAZIONI ZE-30 PIENO GIRO E SETTORI

Pressione bar	Ugello 4,5 mm			Ugello 5 mm			Ugello 6 mm			Ugello 7 mm		
	Portata		Raggio m	Portata		Raggio m	Portata		Raggio m	Portata		Raggio m
	m <sup>3</sup> /h	l/m		m <sup>3</sup> /h	l/m		m <sup>3</sup> /h	l/m		m <sup>3</sup> /h	l/m	
3	1,25	20,8	14	1,54	25,7	15	2,22	37,0	17	3,02	50,3	18
4	1,44	24,0	15	1,78	29,7	16	2,56	42,7	18	3,49	58,2	19
5	1,61	26,8	16	1,99	33,2	17	2,86	47,7	19	4,09	68,2	20
6	1,76	29,3	16	2,18	36,3	17	3,14	52,3	19	4,44	74,0	21
7	1,91	31,8	17	2,35	39,2	18	3,39	56,5	20	4,61	76,8	22