

Scheda Tecnica

Perrot Regnerbau Calw >

> Irrigatori Impatto Serie ZK-30



DESCRIZIONE:

Specifiche

- Ugello: 4 ugelli - 8,0 ÷ 11,0 mm (standard 8,0 mm)
- Pressione esercizio: 3,0 ÷ 7,0 bar
- Gittata: 19,8 ÷ 27,5 mt
- Portata oraria: 3,94 ÷ 11,39 m³/h
- Traiettoria: 30°
- Connessione: 1" M
- Giro completo e settoriale

Caratteristiche

- Irrigatore ad impatto per frutticoltura, orticoltura
- Irrigatore settoriale con leva di comando per utilizzo come irrigatore a cerchio pieno
- Cappuccio di protezione
- L'ugello è dotato di perno rompigitto

DISTANZE E PRECIPITAZIONI

Cod.	Copertura
AIR120	pieno giro
AIR121	settori

Sesti	▲		■	
Distanze tra gli irrigatori mt	30 x 24	36 x 30	24 x 24	30 x 30
Precipitazione mm/h	5,5	10,5	6,8	12,7

La precipitazione è valida soltanto con l'irrigazione a pieno giro

PRESTAZIONI ZK-30 PIENO GIRO E SETTORI

Pressione bar	Ugello 8 mm			Ugello 9 mm			Ugello 10 mm			Ugello 11 mm		
	Portata		Raggio m									
	m ³ /h	l/m		m ³ /h	l/m		m ³ /h	l/m		m ³ /h	l/m	
3	3,94	65,7	20	4,99	83,2	21	6,16	102,7	21	7,46	124,3	22
4	4,55	75,8	21	5,76	96,0	22	7,12	118,7	23	8,61	143,5	23
5	5,09	84,8	22	6,44	107,3	23	7,95	132,5	24	9,63	160,5	25
6	5,58	93,0	23	7,06	117,7	24	8,71	145,2	25	10,54	175,7	26
7	6,02	100,3	24	7,62	127,0	25	9,41	156,8	27	11,39	189,8	28