

Scheda Tecnica

Macchine di Campo > Macchine per Tubo PE e Ala Gocciolante

> Recupero e Stesura Ali Gocciolanti e Tubazioni in PE

Cod.	Descrizione	Modello	
AAV001	Avvolgitore Pick Up	T 400	
AAV003	Avvolgitore Idraulico	T. 25/40	
AAV007	Avvolgitore	50/75	
AAV008	Avvolgitore	63/110	
AAV210	Cerchio contenimento zincato Ø 1.860 mm per Layflat su T. 25/40		
AAV160	Recupero manichetta con fissaggio anteriore o posteriore - telaio con braccio rotante per l'utilizzo in campo o in capezzagna - motore con giunto elastico e valvola anti-strappo.		
AAV210	Stendi manichetta a tre file regolabili (interramento max. 5 cm) idoneo alla circolazione stradale		

Macchine di Campo > Macchine per Tubo PE e Ala Gocciolante

> Interratore per Subirrigazione con Ala Gocciolante Pesante



DESCRIZIONE:



Applicazione

- Interratore per ala gocciolante pesante

Caratteristiche

- A 2 file;
- Per rotoli Ø 16 o Ø 20 di ala pensate tipo PC2;
- Ancore montate su parallelogramma spostabile e registrabile;
- Molla di carico registrabile;
- Telaio doppio 2,00 mt larghezza;
- 2 ruote appoggio regolabili;
- 2 portabobine registrabili;
- Ancora e vomere interratori in ardox;
- Profondità di lavoro 0 ÷ 40 cm

Cod.	Descrizione
AAV209	Interratore a 2 file per ala gocciolante pesante - interrimento massimo cm 40

> T-R-L per Interramento di Ala Gocciolante Leggera



DESCRIZIONE:

Applicazione

- T-R-L (tape roller lay) è adatta per l'interramento in profondità con elemento finale di posa progettato per soddisfare qualsiasi necessità in funzione dei tipi di ala gocciolante

Caratteristiche

- La lunghezza può essere regolata per posizionamenti dell'ala fino a 60 cm di profondità
- L'elemento di protezione verticale è di facile smontaggio per la pulizia
- Inoltre da sottolineare la facilità di accesso a tutti i componenti interni per la pulizia e/o sostituzione delle parti

Cod.	Descrizione
AAV206	Interratore a 3 file per ala gocciolante leggera a telaio fisso - interrimento massimo cm 60

> T-R-U per la Rimozione dell'Ala Gocciolante



DESCRIZIONE:

Applicazione

- T-R-U (tape roller up) è progettata per rimuovere l'ala gocciolante e per compattarla una volta estratta dal terreno

Caratteristiche

- Adatta per funzionare anche con medi/piccoli trattori, da 100 cavalli, in funzione della profondità dell'ala e del tipo di terreno
- È in grado di scavare fino a 45 cm
- È in grado di compattare l'ala gocciolante in compatte bobine perfette per il riutilizzo o lo smaltimento
- Stazione operatore estremamente sicura con Lexan view
- Auto espulsione dell'ala gocciolante dal naspo avvolgitore tramite pistone idraulico
- Velocità variabile controllata dall'operatore
- Elimina residui di ala gocciolante sul campo
- Può essere configurata per recuperare la pacciamatura della plastica
- Funzionamento degli automatismi per avvolgimento e scarico idraulici

Cod.	Descrizione
AAV215	Estrattore TRU 2 file per riutilizzo ala/manichetta interrata